



## PRODUKTDATABLAD

# KALKFÄRG

- Kalkbaserad väggfärg.
- Ger en matt yta.
- Svanenmärke.



2097 0015



### Beskrivning -

#### Användningsområden

Hey'di Kalkfärg är en kalkbaserad väggfärg med marmormjöl som fyllnadsmedel. Hey'di Kalkfärg är en slagregnstät och diffusionsöppen färg till ytbehandling av murverk och betong.

Hey'di Kalkfärg blandas med vatten och ger en dekorativ, jämn och matt yta med en aning färgskiftning.

#### Underarbete - Underlag

Ytan måste vara fri från gammal färg, lösa partiklar, damm, fett m.m. Till lagning av hål och skador används reparationsbruk som är anpassat för underlaget. Ytan förvattnas, eller primas med oförtunnad Hey'di Primer Fasad.

#### Blandning - Användning

Hey'di Kalkfärg blandas med rent vatten som först hälls i blandkaret. Små mängder kan röras ut för hand.

Till större mängder bör man använda borrhör med visp eller universalmixer. Stryks på med roller och pensel.

Använd 3,5 liter vatten till 7 kg pulver.

Låt blandningen stå i 5-10 minuter innan den rörs upp igen. Blandningen ska vara lätt att lägga på, men den ska inte rinna. Första strykningen ska korsstrykas väl in i ytan. Påförs från hörn till hörn, se till att hela tiden måla "vått i vått". Sista appliceringen ska alltid påföras i samma riktning. Det rekommenderas att röra runt i färgen då och då. Utblandad färg måste användas inom 1 dygn. Täck över hinken med lock eller plastfolie vid längre uppehåll. Nästa strykning görs när föregående torkat. Användningstemperaturen ska vara minst +10 °C. Detta gäller även underlaget.

Två strykningar ger en slagregnstät yta. Undvik att stryka på Hey'di Kalkfärg på varm mur eller i starkt solsken. Redskap rengörs med vatten.

#### Materialåtgång

0,2-0,3 kilo per kvm per strykning.

#### Torktid

Hey'di Kalkfärg härdar (karbonatiserar) med hjälp av koldioxid i luften, alltså måste en behandlad yta skyddas mot direkt regnbelastning i minst två dygn efter applicering.

#### Förvaring

Förvaras torrt i upp till två år.

#### Förpackning

7 kg hink.



#### TEKNISKE DATA:

Vattenmängd:	ca. 3,5 l/7 kg
Materialåtgång:	0,2-0,3 kg/pr. m <sup>2</sup>
Största kornstorlek:	70µm
Brukstid:	2-4 timmar
Vanndamp diffusjon (0,5kg/m <sup>2</sup> ):	S <sup>d</sup> = 0,02m
Vattentäthet:	Vattentät till regn

#### PRODUKTKODER:

##### Hey'di varenr:

Vit: 3951

Ljusgrå: 3952

Grå: 3953

##### GTIN nr:

Vit: 7054150039512

Ljusgrå: 7054150039529

Grå: 7054150039536

#### REVISIONSDATUM:

Datum: 03.06.22

Hey'di AS är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en design av lösningar. De tekniska rekommendationerna och detaljerna som visas i denna produktbeskrivning representerar våra aktuella kunskap och erfarenhet av att använda produkterna. All information måste därför betraktas som vägledande och föremål för bedömning. Alla som använder produkten måste i förväg försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Vägledningen binder inte Hey'di AS, eftersom det är konstruktören och utföraren som har ett sådant ansvar. Om produkten används för andra ändamål än rekommenderade, eller vid felaktig utförning, är denna utförare också hans ansvar. Se den senast uppdaterade versionen av detta tekniska datablad.

#### Hey'di AB.

Adress: Storgatan 13,

SE-243 30 Höör, Sverige.

Telefon: +46 (0) 413 275 10.

E-post: heydi@heydi.se, www.heydi.se