

MURFIX



EGENSKAPER

Vattenbaserat reparationsbruk på patron

Reparation av hål och sprickor i mur och betong

Beskrivning

Hey'di Murfix är ett vattenbaserat reparationsbruk på patron. Hey'di Murfix används till reparation av hål och sprickor i mur och betong. Kan användas både inom- och utomhus.

Användningsområden

Hey'di Murfix fäster mot de flesta mineraliska underlagen som betong och cement. Efter härdning blir Hey'di Murfix både vatten- och väderbeständig. Hey'di Murfix kan slipas och är övermålningsbar. Fogar bör dimensioneras så att förhållandet mellan fogbredd och fogdjup är 1: 1 upptill 10 mm, dock minst 5 mm. Hey'di Murfix ska ej användas till rörliga fogar. Brukstemperatur +6 °C, undvik att använda produkten i direkt solljus.

Förarbete - Underlag

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och andra föroreningar som kan minska vidhäftningen.

Utförande

Påføres med patronspruta, utjämning av fogen ska göras omedelbart. Hey'di Murfix är genomhärdad inom 1-2 dygn beroende på fogtjocklek, temperatur och luftfuktighet. Efter härdning kan Hey'di Murfix slipas och målas.

Verktygen rengörs med vatten.

Lagring

Lagras torrt och svalt. Öppnad patron är hållbar 1 år från produktionsdatum.

Förpackning

300 ml patron.

MURFIX

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Typ:	Färdigblandad fogmassa
Färg:	Grå
Övermålningsbar:	Ja
Konstistens:	Pasta/cement
Densitet:	1,74 kg/l
Temperatur i luft och underlag:	+6 °C, undvik att arbeta i direkt solljus
Lagring:	12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Förvaras torrt och svalt.
Förpackning:	300 ml patron

PRODUKTKODER:

Artikelnummer:	6141
GTIN nummer:	7054150061414
Revisionsdato:	2023.03.06

Heydi AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Heydi AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Heydi AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Heydi AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniskalefterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.

HEY'DI AB
Adress: Nya Torg 10,
243 30 Höör
Telefon: (+46) 0413-275 10
E-post: heydi@heydi.se
www.heydi.se