

Hur man installerar GroundPlug® Twister™ M20/1000mm markskruvar

OBS: Innan du installerar markskruvarna ska du se till att det inte finns underliggande rör eller kablar på platsen som ligger på en sådan höjd att de kan skadas av markskruvarna.

Installation av GroundPlug® Twister™

1. Innan markskruvarna installeras förborras ett pilothål med en Ø24 mm betongborr till ett djup av minst 1 000 mm. GroundPlug® Twister™ Markskruv skruvas fast i marken med en slagskruvdragare med 30 mm topp. Minsta vridmoment 1800nm.
Max avstånd till bjälklagets undersida:
 - Altaner: max 35 cm
 - Trähus upp till 50 m²: max 35 cm
2. L-fästet fixeras med bricka och bult på markskruven och skruvas fast i regeln. GroundPlug® Twister™ ska placeras växelvis på ena och andra sidan av reglarna. På ramen kan de monteras på insidan.

Montering av stolpskor

1. Skruva först ner markskruven i marken.
2. Slå sedan ner stolpskon över fundamentet med en hammare.
Sätt en kloss emellan för att skydda galvaniseringen.
Om du har mycket hård jord kan du gräva ett hål innan du skruvar fast fundamentet.
3. Fäst stolpskon på markskruven med bricka och bult.
4. Placera stolpen i stolpskons U-fäste och fäst stolpen vid stolpskon med antingen brädbultar eller franska skruvar.



Om du har några funderingar, tveka inte att kontakta oss: Måndag - torsdag 08:00-16:00 och fredag 08:00-15:00 på tel. **+45 7028 1030** eller e-post shopse@groundplug.com