

## LATHUND VID BEHANDLING\*

	TRALLVÄTT ECO beroende på smutsighet	TRALLSKYDD ECO per strykning, beroende på träslag	YTFÖRSEGLING per strykning	TRALLSCHAMPO ECO beroende på smutsighet
Åtgång 10m <sup>2</sup>	ca. 1l–2l	ca. 1–2l	ca. 1l	ca. 0,2dl
Åtgång 30m <sup>2</sup>	ca. 3l–6l	ca. 3–5l	ca. 3l	ca. 0,6dl
Åtgång 50m <sup>2</sup>	ca. 5l–10l	ca. 5–8l	ca. 5l	ca. 1dl
Rek. utetemp.	10–20°C	10–20°C	10–20°C	10–20°C
Rek. väder	Molnigt	Molnigt, uppehåll i minst ett dygn	Molnigt, uppehåll i minst ett dygn	-
Tidsintervall vid påläggning	Blöt ytan, vänta ca 2–3 min, skura	Behandla 2 ggr med 4–6 tim mellan gångerna	Vänta 4–6 tim efter påläggning av Trallskydd	Blöt ytan, vänta ca 2–3 min, tvätta
Rek. arbetsredskap	Borste, högtryck med terassmunstycke	Pensel, roller på skaft	Pensel, roller på skaft	Mjuk borste
Applicerings- metoder	Borste, lågtrycks- spruta, undvik dimma	Pensla/rolla, stryk ut	Pensla/rolla, stryk ut	Borste och lågtrycksspruta
Anmärkning	Skydda glas och aluminium	Mindre åtgång vid andra påläggningen		Vid större trallgolv använd Trallschampo Ejektor

\* Vid behandling av ny trall ska fuktkvoten understiga 20% innan påläggning av Trallskydd.

THOMÉE GRUPPEN AB

Bjurögatan 28, Box 50304, SE-202 13 Malmö  
Tel: 040 38 60 00 | Kundtjänst: 040 38 61 00 | Fax: 040 18 72 94  
info@thomee.se | www.thomee.se | Webshop: www1.thomee.se

**THOMÉE**