

FÄRG & LACK



FÄRG & LACK

Spray Master har levererat sprayfärger av olika slag sedan 1968. I vårt sortiment finns allt från våra välkända miljöanpassade temporära markeringsfärger Markör och linjemarkeringsfärger till högkvalitativa cellulosalacker för dekorations-/täckningsmålning. Vi har även ett komplett sortiment av etsande vidhäftningsprimers, rostskyddande primers och ren kallgalvaniserande zinkspray.

Produktinformation MASTER MARKÖR AQUA KLARLACK

Användningsområde:

Master Markör Aqua ingår i vår serie märkfärger framtagna för entreprenörer inom byggnadsindustrin, gatu- och vägavdelningar, lantmåteri m.fl.

Produkten används på samma ytor som Master Markör men är vattenbaserad vilket gör den mer lämplig att användas t.ex. inomhus.

Produkten går utmärkt att använda på samtliga underlag. Man bör tänka på att torktiden blir något längre än för vanlig Markör.

Produktbeskrivning:

Markör Aqua är en vattenspädbar alkydbaserad transparent märkfärg.

Förbehandling:

Bäst resultat erhålls om ytor som skall markeras är rena, föroreningsfria och torra.

Applicering:

Sprayburk skakas noga före användning. Då produkten är vattenbaserad bör underlaget för applicering vara

torrt för bästa resultat. Då färgen torkat är den inte längre vattenlöslig.

Efter användning, vänd burken och spruta för renblåsning av ventil och knapp.

Förpackning:

Produkten innehåller 400ml. Levereras i kartong med 6 burkar.

Kulörer:

12201 Röd

12202 Gul

12203 Blå

12206 Vit

12208 Transparent

Torktid: Dammtorr efter c:a 1 timme i rumstemperatur.

Lagring:

Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 36 månader. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt..

Skyddas mot direkt solljus. Lagra gärna sprayburk upp-och-ned. Alla färgburkar mår bra av att omskakas regelbundet.

Miljö:

Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja den mest miljöanpassade formuleringen. Drivgasen till Markör Aqua består av DMEco™ En gas producerat hel på förnyelsebara råvaror. Markör Aqua är listad i Bastas betaregister

Skyddsföreskrifter:

Produkten är extremt brandfarlig. Produkten är avsedd för industriändamål. Användandet skall handhas av yrkeskunnig personal, genom att följa anvisningar i detta blad, varuinformationsblad, varningstext på etikett, samt lagar och förordningar.