



SOPPEC
LINE

Technima 





LINJEMARKERINGSFÄRG

Linjemarkeringsfärgerna framtagna av TECHNIMA uppfyller en mängd olika krav på hållbar markering med hög prestanda.

Oavsett om det gäller markering av linjer utomhus eller inomhus täcker TECHNIMA TRACING-produkterna det stora flertalet användningsområden.

SÄKERHET OCH MILJÖ

- Våra produkter är fria från CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena etc.)
- De är sammansatta utan hexan, metanol, toluen och xylen.
- Fria från tungmetaller: bly (Pb), kadmium (Cd) etc.
- Utan faroangivelsen H412: "Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer".
- Vår märkning följer gällande europeisk lagstiftning, EG-nr 1272/2008 och dess anpassningar.

FÖRDELAR

- Använd upp och ned, reglera appliceringshöjden med hjälp av den utrustning som används för att få önskad bredd på linjen.
- FÖRE ANVÄNDNING: Skaka aerosolen väl upp och ned för att blanda färgen noga (fortsätt även när stålkulorna hörs tydligt).
- EFTER ANVÄNDNING: Rensa med munstycket vänt uppåt (tills det bara kommer ut gas) för att rengöra ventil och munstycke.



CERTIFIERAT KVALITETS-, SÄKERHETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Vårt integrerade kvalitets-, säkerhets- och miljöledningssystem bygger på tre certifieringar: ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Inom de här tre komplementerande områdena grundar TECHNIMA sin hållning på riskanalys och förebyggande åtgärder, kontinuerliga prestationsförbättringar, överensstämmelse med föreskrivna krav samt kundnöjdhet.

Sedan 2004 har vår trippelcertifiering framgångsrikt förnyats vart tredje år. Sortimentet är anpassat efter behoven av precision, synlighet och varaktighet.

LAGRING OCH HANTERING

Aerosolerna ska förvaras mellan 15 °C och 25 °C och i en relativ luftfuktighet på mellan 50 % och 60 %.

Lagringstid före användning vid korrekt förvaring enligt ovan: 5 år

Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.


Förvaras åtskilt från antändningskällor, värme och solljus.

Liksom vid all annan materialhantering och lagring rekommenderas särskilt att RÖKNING ÄR FÖRBUDEN.

FÖRPACKNING

Aerosoler på 650 ml bruttovolym och en nettovolym på 500 ml (Tracing 500 ml) levereras på inplastade pallar med 75 kartonger, varje kartong innehåller 12 aerosoler.

Alla aerosoler på 1000 ml bruttovolym och 750 ml nettovolym, Tracing Pro and Tracing Clear Coat och Tracing Sport) levereras på inplastade pallar med kartonger, varje kartong innehåller 6 aerosoler.



TRACING PRO

Certifierad av



[750 ml]

Golvlinjemarkeringsfärgen SOPPEC TRACING® PRO är framtagen för uppmärkning av golvskyltar på arbetsplatser för ökad säkerhet. Färgen har hög kvalitet och en exceptionell förmåga att inte klibba igen och kan användas för markering både utomhus och inomhus. Den garanterar exakt sprayning och högt flöde över längre avstånd jämfört med konkurrenterna. Du kan utföra markeringar snabbare. SOPPEC TRACING PRO™ appliceras med linjemarkeringsvagn SOPPEC DRIVER.

I LAGER

VIT
1520000

GUL
1520020






SVART
1520030

BLÅ
1520010

RÖD
1520040

GRÅ
1520070

GRÖN
1520050





EGENSKAPER

- När märksprayfärgen SOPPEC TRACING PRO™ appliceras med linjemarkeringsvagnen SOPPEC DRIVER™ får du optimalt flöde och optimal täckning i en hastighet av 1,2 km/h (eller 10 m på 30 sekunder).
- Tack vare den korta torktiden är färgen marknadens i dag snabbaste linjemarkeringsystem för märksprayfärg och ger linjer med skarpa kanter utan att vagnen behöver rengöras efteråt.
- Den exklusiva sammansättningen som utvecklats inom vårt laboratorium i Frankrike ger ett enastående resultat:
- Den överträffar alla konkurrenter när det gäller förmågan att inte klibba igen.
- En aerosolburk räcker för att dra en 90 m lång och 75 mm bred linje på slätt underlag (betong) med optimal hastighet.
- Med klarhet, kontrast och slitskyrka för industriellt bruk är detta en märkfärg som klarar de allra tuffaste förhållandena (UV-ljus, lösningsmedel, gångtrafik, biltrafik och trucktrafik) såväl inomhus som utomhus.

- Det exklusiva och mångsidiga förmonterade spraymunstycket kan användas på linjemarkeringsvagnen SOPPEC DRIVER™ eller för hand för att spraya på schabloner.
- Sammansättningen är certifierad enligt NSF (förvaring av livsmedel) och garanterat fri från xylen, kloretrade lösningsmedel och aromatiska föreningar.
- Den levereras i 750 ml net aerosolburkar, en optimal volym för en effektiv linjemarkering.
- Aerosolburken har genomskinligt lock och färgad ring, så att du alltid snabbt kan avgöra vilken kulör den innehåller.

SPECIFIKATION

Bindemedel av termoplastisk akrylharts. Slät yta. Organiska och organiska pigment fria från tungmetaller som bly och kadmium. 1 000 ml aerosolburk/750 ml nettoinnehåll. Per låda à 6 burkar per kulör. Tillverkad i Frankrike.

Hälsa och säkerhet

Säkerhetsdatablad finns tillgängliga gratis på vår hemsida www.technimanordic.com. CLP-markning med två piktogram.



Part number	152000O	152001O	152002O	152003O	152004O	152005O	152007O
Färg	VIT	BLÅ	GUL	SVART	RÖD	GRÖN	GRÅ
RAL	9016	5017	1023	9017	3020	6024	7045



Technima Nordic
Krokslätts torg 5 SE-431 37 Mölndal
SWEDEN
T: +46 (031) 102 190
E: info@technimanordic.com

Technima Central
Kreuzerweg 77955 Ettenheim
GERMANY
T: +49(0) 7822 789 00 10
E: info@technimacentral.com

Technima Benelux
Hambakenwetering 22A
5231 DC 's- Hertogenbosch
NETHERLANDS
T: +31 736 314 345
E: info@technimabenelux.com

CIA Technima SUD EUROPA
SRL- Via Santa Brigida,
43- 10060 Roletto (TO)
ITALY
T: +39 0121 542 542
E: ciasudeuropa@technima.com

Technima France
Z.I. 16440 NERSAC
FRANCE
Tél. +33 (0)5 45 90 93 12
Fax. +33 (0)5 45 90 58 67
technimafrance@technima.com

www.technima.com

