



TEKNISKT DATABLAD



40-90% CO₂-reduktion genom
massbalans från drivgas tillverkad
av förnyelsebar råvara.





LINE MARKER ROAD & STRIPE

Produktbeskrivning

Line Marker Road & Stripe används för linjemarkering på parkeringsplatser, lagerytor och andra ytor där raka tydliga linjer behövs. Färgen torkar mycket snabbt och ger en tydlig och varaktig märkning på bland annat betong, asfalt, trä och metall. Vid temperaturer över +20°C kan de målade ytorna trafikeras redan efter 5 min, vid lägre temperaturer förlängs torktiden. För bästa resultat bör ytan som ska appliceras vara över +5°C. Färgen är mycket slitstark och UV- resistent. En burk räcker till ca 50-100 meter beroende på linjebredd.

Vid markering används med fördel handtag 117004 (80 cm) eller vår Linjemarkeringsvagn 117112.



Tillbehör - Handtag art.nr 117004



Tillbehör - Vagn art.nr 117112

Bruksanvisning

Ytan som skall målas bör vara torr och fri från partiklar, oljor och fetter.

Rengör om möjligt med hett vatten.

Skaka burken noga till dess att kulorna blandat färgen väl.

Upprepa under arbetets gång.

Hälsa & Miljö



Green Propellant by Mass Balance - 40-90% CO₂-reduktion genom massbalans från drivgas tillverkad av förnyelsebar råvara.

Tekniska detaljer

Artikelnummer och Kulör	65202 - RAL1023 Yellow 65206 - White
Förpackningsstorlek	6st per kartong
Volym	600ml
Bindemedel	Alkyd
VOC	446g/l
Teoretisk sträckförmåga	50-100m beroende på linjebredd
Praktisk sträckförmåga	Beror på flera faktorer som ytjämnhet, porositet och avstånd vid applicering
Skikt tjocklek	
Våtfilm	250-350 µm
Torrfilm	150-210 µm
Faroklass	Se säkerhetsdatablad
Märkning	Se säkerhetsdatablad

Anvisningar

Förhållanden vid applikation	Underlaget ska vara torrt och fritt från lösa partiklar, olja och fett. Minst 5°C Idealisk vid +20°C
Torktid	Kan trafikeras efter 5 minuter vid +20°C. Lägre temperaturer ger längre torktid
Lagring	Lagra helst i rumstemperatur eller svalare. Skyddas mot direkt solljus. Tål att frysas
Funktionsgaranti	36 månader om inget annat anges