



TEKNISKT DATABLAD



100% av innehållet är lätt biologiskt nedbrytbart enligt OECD 301C och drivgasen är tillvaratagen CO₂ från produktionen av hållbar etanol.





MM 81 MULTI MAX ECO

Produktbeskrivning

MM 81 Multi Max Eco är ett helsyntetiskt universalsmörjmedel som reducerar friktion och slitage samt säkerställer drift och förlänger livslängden på utrustning och maskiner. Produkten är smörjande, penetrerande, rostskyddande, fuktavvisande och rengörande och passar för alla typer av underhåll på maskiner, motorredskap, gångjärn, bilar, båtar, cyklar m.m. Från industriella applikationer till hushållsunderhåll är multifunktionella MM 81 Multi Max Eco lösningen för de flesta generella smörjbehov.

- Smörjande - Smörjer rörliga detaljer och reducerar friktion för ökad livslängd på utrustning och maskiner.
- Penetrerande - Hög penetrationsförmåga tränger in och smörjer gängförband och ytor som är svåra att nå.
- Fuktavvisande - Tränger undan fukt, vatten och andra föroreningar som kan orsaka skada.
- Rostskyddande - Lämnar en tunn oljefilm som skyddar mot rost, korrosion och andra miljöfaktorer.
- Rengörande - Avfettar och rengör ytan från smuts och föroreningar som kan orsaka slitage.
- Ljuddämpande - Reducerar ljudet av rörliga delar för en behagligare arbetsmiljö.
- Kylande - Smörjoljan hjälper till att minska värmen som alstras av friktion.
- Mångsidig - Designad för att maximera funktion på en mängd olika ytor och material, för smörjning och skydd inom många olika industrier och applikationer.


Bruksanvisning

Skaka burken noga innan applicering och spraya detaljen som ska behandlas.

Den låsbara FlexiLock applikatorn möjliggör val av en riktad spraybild när förlängningsröret är uppfällt eller dimfunktion för större ytor med förlängningsröret nedfällt.

- Nedfäld - lägre flöde och bred spraybild
- Uppfäld - högre flöde och riktad spraybild

Upprepa behandlingen vid behov.



Hälsa & Miljö



Huvudbeståndsdelen av råvarorna i MM 81 Multi Max Eco är av förnyelsebart ursprung och 100% av innehållet är lätt biologiskt nedbrytbart enligt OECD 301C.



Green Propellant - Tillvaratagen CO₂ från produktionen av hållbar etanol.

Tekniska detaljer

Artikelnummer	71027
Förpackningsstorlek	12st per kartong
Volym	350ml
Färg	Transparent
Doft	Behaglig
Olja	Helsyntetisk ester
Aktivt innehåll %	>98
Drivgas	CO ₂
VOC	288g/L
VOC %	<35
Densitet	0,85g/ml

Anvisningar

Flampunkt	61°C
Frys punkt	-20°C
Temperaturintervall	- 10°C till +180°C
Lagring	Lagra helst i rumstemperatur eller svalare. Skyddas mot direkt solljus. Tål att frysas
Funktionsgaranti	36 månader om inget annat anges