

CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION (EU) 305/2011
DECLARATION OF PERFORMANCE
DoP Nr: 0623

Index:

<i>Page</i>	<i>Language</i>
2.	Swedish / Svenska
3.	English
4.	Norwegian / Norsk
5.	Latvian / Latvijas

BYGGPRODUKT FÖRORDNINGEN (EU) 305/2011
PRESTANDA DEKLARATION
DoP Nr 0623



1. Produkt typ: **Gångjärn**

2. Gångjärn typ:

ASSA 3011
ASSA 3012
ASSA 3013

3. Gångjärnets användningsområde i enlighet med den harmoniserade standarden:

Gångjärnet är avsett för brand och rök klassade dörrar tillsammans med dörrstängare för att säkerställa att dörren sluter brandcellen samt upprätthåller att dörren förblir stängd

4. Tillverkare och kontakt adress:

ASSA OEM
Kungsgatan 71 Box 371,
631 05 Eskilstuna, Sverige
Telefon: 016-17 70 00
info.etuna@assaoem.se

5. Representant i Sverige:

Ej tillämpligt

6. System för 3:e part certifiering:

System 1

7. Deklarationen baserad på harmoniserad standard enligt Byggprodukt förordningen:

Notifierade Certifierings organ Nr: 1162 har undersökt gångjärn enligt punkt 2 baserat på initial typprovning (inklusive urval av objekt), inspektion av tillverkningsställe och produktionskontroll samt kontinuerlig uppföljning av egenskaper och prestanda genom produktionskontroller och utfärdat certifikat på produktens prestanda

8. Specifikation enligt ETA European Technical Assessment:

Ej tillämpligt

9. Deklarerad prestanda

Grundläggande egenskaper	prestanda	Harmoniserad specification
Självstängnings egenskaper 5.1 Friktionsmotstånd 5.2 Statisk belastning och deformation 5.3 Delningskraft 5.6 Användning på brandklassad dörr	≤ 4 Nm ≤ 4 mm NPD Grade 1	SS-EN 1935:2002
Slitage av självstängningen 5.4 Slitage 5.5 Korrosion 5.8 Familjeindelning *Se motsvarande certifikat	200 000 cykler Grade 1-5* NPD	
Kontroll av farliga ämnen Farliga ämnen	Materialet i denna produkt innehåller inte eller avger inte något farligt ämne över gränsvärde specificerad i existerande Europeisk material standard eller nationella lagar	SS-EN 1935:2002


10. Utförandet av produkten enligt punkt 1 och 2 överensstämmer med deklarerade prestanda i punkt 9.

Prestanda deklARATIONEN är utfärdad på eget ansvar av tillverkaren som anges i punkt 4.

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren genom: **Anders Håkansson Produktchef**

27/06-13 Eskilstuna, Sweden

Plats och datum


Signatur

**CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION (EU) 305/2011
DECLARATION OF PERFORMANCE
DoP Nr: 0623**



1. Product type: **Single Axis Hinges**

2. Hinge type:

ASSA 3011
ASSA 3012
ASSA 3013

3. Intended use: **The hinge is intended to be used on fire and/or smoke control doors together with an appropriate door closing device to fulfil the self-closing requirement of such doors, and thereafter to ensure that the door remains shut).**

4. Manufacturer and contact address: **ASSA OEM**
Kungsgatan 71 Box 371,
631 05 Eskilstuna, Sverige
Tel: +46 16-17 70 00
info.etuna@assaoem.se

5. Representative in the United Kingdom : **Not applicable**

6. System for 3:d party certification: **System 1**

7. The Declaration is based on harmonized standard according to Construction Product Regulation:

Notified product certification body No. 1162 performed the determination of table in item 2 on the basis of type testing (including sampling), initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control and continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of constancy of performance of the product

8. Specification according to ETA European Technical Assessment: **Not applicable**

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Self-closing ability 5.1 Initial friction torque measurements 5.2 Static load and deformation 5.3 Shear strength 5.6 For use on fire resistant and/or smoke control doors	≤ 4 Nm ≤ 4 mm NPD Grade 1	SS-EN 1935:2002
Durability of self closing ability 5.4 Durability 5.5 Corrosion 5.8 Families of hinges with common design features *See corresponding certificate	200 000 cycles Grade 1-5* NPD	
Control of dangerous substances 5.1.1 Dangerous substances	<i>The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.</i>	EN 12209:2003

10. *The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by :* **Anders Håkansson (Product Manager)**

27/06-13 Eskilstuna, Sweden

Place and date

Signature

BYGGEVARE FORORDNINGEN (EU) 305/2011
YTELSESERKLÆRING
DoP Nr: 0623



1. Produkt type: **Hengsler**

2. Hengsel type:

ASSA 3011
ASSA 3012
ASSA 3013

3. Hengselets bruksområde i følge den harmoniserte standarden:

Hengselet er beregnet for brann- og røykclassifiserte dører sammen med dørlukker for å påse at døren lukker branncellen og sikre at døren forblir stengt.

4. Produsent og kontakt adresse:

ASSA OEM
Kungsgatan 71 Box 371,
631 05 Eskilstuna, Sverige
Tel: +46 16-17 70 00
info.etuna@assaoem.se

5. Representant i Sverige:

Ikke aktuelt

6. System for 3dje part sertifisering:

System 1

7. Deklarasjonen er basert på harmonisert standard i følge Byggevare forordningen:

Sertifiserende organ nr. 1162 har undersøkt hengsel henhold til sak 2 basert på initiell typetest (inkludert valg av testobjekt), inspeksjon av produksjonstid og produksjonskontroll samt kontinuerlig oppfølging av egenskaper og ytelser gjennom produksjonskontroll og utstedte sertifikat på produktets ytelse.

8. Spesifikasjon i henhold til ETA European Technical Assessment: **Ikke aktuelt**

9. Deklarerte ytelser

Grunnleggende egenskap	Ytelse	Harmonisert standard
Selvstengende egenskaper 5.1 Friksjonsmotstand 5.2 Statisk belastning og deformasjon 5.3 Delningskraft 5.6 Bruk i brannklassifisert dør.	≤ 4 Nm ≤ 4 mm NPD Grade 1	SS-EN 1935:2002
Slitasje av selvstengningen 5.4 Slitasje 5.5 Korrosjon 5.8 Familieinndeling	200 000 operasjoner Grade 1-5* NPD	
Kontroll av farlige stoffer Farlige stoffer	Materialet i dette produkt inneholder ikke eller avgir ikke noe farlig stoff over grenseverdien spesifisert i eksisterende Europeiske material standard eller nasjonale lover	SS-EN 1935:2002

10. Utførelsen av produktet etter punkt 1 og 2 overensstemmer med deklarerde ytelser i punkt 9.

Ytelses deklarasjonen er utarbeidet på eget ansvar av produsenten som angis i punkt 4.

Undertegnet for og på oppdrag av produsenten gjennom: **Anders Håkansson (Produktchef)**

27/06-13 Eskilstuna, Sweden

Sted og dato

Signatur

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011
ar ko nosaka saskaņotus būvizrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes
Direktīvu 89/106/EEK
Ekspluatācijas īpašību deklarācija

DoP Nr: 0623



1. Produkta veids: **Vienass eņģes**

2. Eņģu veids:

ASSA 3011
ASSA 3012
ASSA 3013

3. Pielietojums: **Šīs eņģes ir paredzētas lietošanai ugunsgrēka un/vai piedūmojuma kontroles durvīm kopā ar piemērotu durvju aizvēršanas iekārtu/mehānismu, kas atbilst šādu durvju pašaizvēršanās prasībām un tādejādi garantē, ka durvis paliks aizvērtas.**

4. Ražotājs un kontaktinformācija: **ASSA OEM**
Kungsgatan 71 Box 371,
631 05 Eskilstuna, Sverige
Tel: +46 16-17 70 00
info.etuna@assaoem.se

5. Pārstāvis Latvijā: **Nav piemērojams**

6. 3 pakāpju sertifikācijas sistēma: **Sistēma Nr.1**

7. Saskaņā ar Būvizrādājumu tirdzniecības nosacījumiem, Deklarācija ir balstīta uz vienotiem standartiem: **Reģistrēts produkta sertificētājs Nr.1162 testu rezultātā (ieskaitot paraugu salīdzināšanu) ir noteicis produkta veidu, veicis ražotnes un ražošanas kontroles un uzraudzības sākuma inspekciju, ražošanas kontroles novērtējumu un pārbaudi, un izsniedzis produkta ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu**

8. Specifikācija, saskaņā ar Eiropas Tehnisko Novērtējumu (ETA): **Nav piemērojams**

9. Noteiktais ekspluatācijas īpašību kopums

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Vienotais tehniskais standarts
Pašaizvēršanās spēja 5.1 Sākuma berzes moments 5.2 Statiskā slodze un deformācija 5.3 Bīdes pretestība 5.6 Lietošanai ugunsgrēka un/vai piedūmojuma kontroles durvīm	≤ 4 Nm ≤ 4 mm NPD 1.pakāpe	SS-EN 1935:2002
Pašaizvēršanās spējas tehniskā noturība 5.4 Noturība 5.5 Korozija 5.8 Eņģu grupa ar līdzīgām tehniskajām īpašībām <i>*Skatīt attiecīgo apliecību</i>	200 000 cikli 1-5*. pakāpe NPD	
Bīstamo vielu kontrole 5.1.1 Bīstamās vielas	<i>Šī produkta sastāvā nav materiālu, kas saturētu vai izdalītu bīstamas vielas, kas pārsniegtu Eiropas materiālu standartos vai jebkuros nacionālajos noteikumos maksimāli pieļaujamās normas.</i>	SS-EN 12209:2003

10. 1.un 2.punktos noteiktās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 9.punktā noteiktajām ekspluatācijas īpašībām. Par Ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbild 4.punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījies: **Anders Håkansson (Product Manager)**

27/06-13 Eskilstuna, Sweden

Vieta un datums

Paraksts