

## BALKSKO



- Produkttyp** Balksko JH, JHI, JHIW, JHCC, JHR  
Joma-DoP-019-13/SE  
Balksko Kombi och typ I
- Produktens typidentifiering** Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen
- Avsedd användning** Vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk. Kan monteras till trä, betong, lättbetong och tegel.
- Tillverkare** Joma AB  
Målskog  
335 91 Gnosjö  
Sverige
- System för bedömning av prestandakontroll** System 2+
- Europeisk Teknisk Bedömning  
ETAG 015** ETA-08/0216 utfärdat ETA Danmark A/S  
FPC 0402-CPD-SC0219-10 utfärdat av  
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  
anmält organ Nr. 0402

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification
Karakteristisk kapacitet och bärförmåga	ETA-08/0216 Annex B	ETAG 015
Stålkvalitet Sträckgräns $f_{yk}$	S250GD 250 N/mm <sup>2</sup>	EN 10346:2009
Korrosionsskydd	Varmförzinkat Klass 1 och 2	EN 1995-1-1:2004

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Richard Olsson

Thomée Gruppen AB

Bjurögatan 28, Box 50304, SE-202 13 Malmö, Sweden

Phone: +46 40 38 60 00, Fax: +46 40 18 57 80,

E-mail: [info@fast-fastening.com](mailto:info@fast-fastening.com), [www.fast-fastening.com](http://www.fast-fastening.com)