

TRALLSKRUV ZINIC-4

För utomhusbruk

Beskrivning:

Trallskruv med fiberskärande borrarspets. Användningsområde: Trall, staket och panel utomhus.

Dimensioner:


d 4,2 mm, L 35-55 mm

d 4,8 mm, L 55-75 mm

Bits: T20

Ytbehandling: ZiniC-4, korrosivtetsklass C4

Material: Sätthärdat kolstål C10B21



DIMENSIONER

Beteckning	Nominell diameter d (mm)	Innerdiameter gängad del d1 (mm)	Totallängd L (mm)	Gängningslängd lg (mm)	Huvuddiameter dh (mm)
4,2x35	4,2	2,55	35	12,5	7,25
4,2x45			45	22,5	
4,2x55			55	27,5	
4,8x55	4,8	2,9	55	27,5	
4,8x75			75	40,5	

KARAKTERISTISK LASTHÅLLFASTHET

Beteckning	Nominell diameter d (mm)	Totallängd L (mm)	Utdragshållfasthet $f_{ex,k}$ (N/mm ²)***	Genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm ²)***	Flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	Dragbärförmåga $f_{tens,k}$ (kN)	Indrivningsmoment F_{torq}/R_{torq}
4,2x35	4,2	35	15,17	21,83	4 000	6,31	3,53
4,2x45		45					
4,2x55		55					
4,8x55	4,8	55	15,30	20,23	7 045	8,79	2,91
4,8x75		75					

* Markerad dimension är ej CE-märkt.

*** Värden för flytmoment, utdragshållfasthet samt genomdragningshållfasthet är baserad på en karakteristisk virkesdensitet enligt nedan:

Utdragshållfasthet enligt virkets medeldensitet ρ_k [kg/m³] 400
 Genomdragningshållfasthet enligt virkets medeldensitet ρ_k [kg/m³] 455
 Indrivningsmoment enligt virkets medeldensitet ρ_k [kg/m³] 450

PRODUKTIDENTIFIKATION

Följande artiklar som säljs i varumärket FAST täcks av denna prestandadeklaration:

285844	285847	285769	285786	285843
285845	285848	285782	285788	
285846	285768	285784	285789	

TILLVERKAREN DEKLARERAR FÖR:

TRALLSKRUV ZINIC-4 4,2/4,8

1. Produkt i enlighet med EN 14592:2008 "Timber Structures - Dowel-type fasteners - Requirements".
2. Initial typprovning utfördes för att bekräfta väsentliga karakteristiska värden enligt tabell ZA.1 i EN 14592. Deklarerad information åtföljs av CE märket på varje förpackning och i detta tekniska dokument.
3. Initial typprovning är utförd av Strojníenský zkušební ústav, s.p.
 - Rapport beteckning E-30-20222-15
 - Rapport beteckning E-30-20223-15
4. Dessa produkter uppfyller kraven i bilaga ZA i EN 14592.
5. Ett system för löpande produktionskontroll (FPC) är uppfört enligt EN14592:2008+A1:2012, kapitel 7.3

Metoden för att intyga överensstämmelsen till fästelement för träkonstruktioner är 3, enligt standarden ZA bilagan.

Bårebo Nordic AB 2015-04-22

Örjan Matz
Bårebo Nordic AB
Bjurögatan 28, Box 50304, SE-202 13 Malmö, Sweden
Phone: +46 40 38 60 50, Fax: +46 40 18 57 80,
E-mail: info@barebonordic.com, www.barebonordic.com