

TURTLE WAX EXTEME NANO-TECH FÄLGRENGÖRING

2010-06-16

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Produktnamn Turtle Wax Extreme Nano-Tech Fälgrengöring- Foaming wheel cleaner
(FG 5629-367)
Importör SEAB AB
Charlottenbergs gård
195 92 Märsta
08-591 490 90-- nödtelefon 112
info@seab.se
www.seab.se

Användning/produkttyp Fälgrengöring-500 ml pumpspray

2. FARLIGA EGENSKAPER

Farosymboler



Irriterande

Farobeskrivning Produkten är klassificerad som Xi, R36/38 *
Produkten är klassificerad som irriterande för ögonen och huden. * se avsnitt 11 och 16.

3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Ämnen	EG-nr	CAS-nr	Vikt-%	Symbol	R-fraser
1-Metoxi-2-propanol	203-539-1	107-98-2	<5	-	R10
Svavelsyra	231-639-5	7664-93-9	< 1	C	R35
Alkohol C6-C12 etoxilat	-	68439-45-2	< 5	Xn	R22-41
Alkyl (C10-C14) benzensulfonat	265-599-9	85117-49-3	< 1	C	R34-22
Oxalsyra	205-634-3	144-62-7	< 1	Xn	R21/22
1-Oktyl-2-pyrrolidon	403-700-8	2687-94-7	< 1	C, N	R34-51/53
Fosforsyra 80%	7231-633-2	664-38-2	< 1	C	R34
Dipropylenglykolmonometyleter	252-104-2	34590-94-8	< 5	-	

Kodförklaring T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande,
F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.

Riskfraser i klartext se avsnitt 16.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning Frisk luft och vila.

Hudkontakt Tag genast av nedsmutsade kläder. Tvätta huden noga med tvål och vatten.

TURTLE WAX EXTEME NANO-TECH FÄLGRENGÖRING

2010-06-16

Ögonkontakt	Skölj genast ögonen med tempererat vatten i minst 15minuter. Håll ögonlocken Brett isär. Kontakta ögonläkare om besvär kvarstår.
Förtäring	Skölj mun/ svalg med vatten samt ge vatten förutsatt att den skadade är vid fullt medvetande. Undvik kräkning. Till läkare om större mängd förtärts.
Information till läkare:	Behandla symptomatiskt.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel	Alla brandsläckningsmedel kan användas. Använd ej sluten vattenstråle, s.k ”water jet”
Speciella faror	-
Skyddsutrustning för brandmän	Använd lämplig skyddsutrustning/ friskluftsapparat vid bekämpning av brand i slutna utrymmen
Annan information	Utsatta behållare kyls ned med vatten eller avlägsnas, om det kan göras utan risk.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Åtgärder till skydd för människor	Skyddshandskar och ögonskydd. Se även ” personlig skyddsutrustning” avsnitt 8
Åtgärder till skydd för miljön	Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Vid större spill kontakta räddningstjänsten.
Saneringsmetoder	Mindre spill (< 0,5 l) torka upp och spola rent med vatten. Avfall se avsnitt 13 Större spill vallas in och uppsamlas. Absorbera med sand, kiselgur eller universalbindemedel.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:	Undvik i direktkontakt med produkten. Se även avsnitt 8.
Lagring:	Förvaras i slutet originalemballage och frostfritt i temperatur. 5-35 °C.
Brandklass:	-

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

<u>Hygieniska gränsvärden</u>	<u>NGV</u> <u>mg/m³</u>	<u>ppm</u>	<u>TGV</u> <u>mg/m³</u>	<u>ppm</u>	<u>KTV</u> <u>mg/m³</u>	<u>ppm</u>	<u>anm</u>
Oxalsyra	1	-	-	-	2	-	-
1-Metoxi-2-propanol	190	50	-	-	300	75	H
Svavelsyra	1	-	-	-	3	-	-
Fosforsyra	1	-	-	-	3	-	-
Dipropylenglykolmonometyleter	300	50	-	-	450	75	H

H= Ämnet kan lätt tas upp genom huden.

TURTLE WAX EXTEME NANO-TECH FÄLGRENGÖRING

2010-06-16

Enligt:	Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar – AFS 2005:17.
Begränsning av exponering:	God hygien är alltid viktig vid kontakt med kemiska produkter. Undvik hudkontakt. Särskild skyddsutrustning inte nödvändig. Avlägsna nedsmutsade kläder.
Andningsskydd	Behövs normalt ej. Vid risk för inandning av spraydimma eller aerosol, använd andningsskydd filter A.
Ögonskydd	Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd Standard EN 166 vid risk för stänk.
Skyddshandskar	Skyddshandskar enligt CE standard EN-420, kategori 1, kan användas vid arbete med låg risk. Använd skyddshandskar i vanlig polyetylenplast eller butylgummi.
Skyddskläder	Exponerad hud tvättas efter arbetet, före matpauser, rökning och toalettbesök.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/tillstånd/färg/lukt	Amberfärgad vätska men svag lukt
Kokpunkt	>100° C
Relativ densitet	1,022 g/cm ³
pH konzentrat	1,0
Löslighet vatten	Löslig

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Produkten är stabil vid normal hantering och förvaring.
Förhållande som bör undvikas	Utsätt inte produkten för frost.
Material och kemiska produkter som bör undvikas	Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.
Farliga omvandlingsprodukter	Inga kända vid normal användning.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning	Inandning av höga halter spraydimma kan irritera slemhinnorna.
Hudkontakt	Direktkontakt ger irritation.
Ögonkontakt	Stänk i ögonen ger sveda och irritation.
Förtäring	Förtäring kan ge irritation av slemhinnor, magsmärtor, kräkning och diarré.

Det finns in vivo test på produkten som anger att det skall klassificeras som irriterande.
(SPL projekt (determination of corrosivity potential in epiderm- skin model))

TURTLE WAX EXTEME NANO-TECH FÄLGRENGÖRING

2010-06-16

12. EKOLOGISK INFORMATION

Biologisk nedbrytbarhet	Innehåller biologiskt lätt nedbryta tensider.
Bioackumulering	Ingen risk för bioackumulering.
Akuttoxicitet	Ej förväntad
Samlat omdöme	Produkten bedöms inte vara miljöfarlig enligt gällande kriterier.

13. AVFALLSHANtering

Generellt	Avfall som uppstår vid normal användning kan spolas till kloakavlopp med vatten. Större mängder koncentrerad produkt skall levereras till auktoriserad mottagningsstation. Små mängder restprodukt får sköljas bort med vatten.
Avfallskod	Ej klassificerad som farligt avfall. EAK-kod 07 06 01*. Avfallskategorin är vägledande och beroende av på vilket sätt avfallet har blivit till. Iaktta Naturvårdsverkets Avfallsförordning SFS 2001:1063.
Insamling av förpackning	Helt tömda förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinning. För frågor om lokal insamling, ring REPA tel 0200:880310

14. TRANSPORTINFORMATION

Ej farligt gods enligt publikationer från ADR / RID (Vägtransport / Järnvägstransport), IMDG (Sjötransport) och IATA (Lufttransport).

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Farosymbol/beteckning



Irriterande

R-fraser	R36/38	Irriterar ögonen och huden
S-fraser	S2	Förvaras oåtkomligt för barn.
	S26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
	S46	Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

TURTLE WAX EXTEME NANO-TECH FÄLGRENGÖRING

2010-06-16

Annan information Produkten skall om den säljs till allmänheten märkas enligt EG 648/2004 samt EG 907/2006 om tvätt- och rengöringsmedel:
Innehåll < 5 % anjoniska tensider, < 5 nonjoniska tensider.

16. ANNAN INFORMATION

Riskfraser i klar text R10= Brandfarligt. R21/22= Farligt vid hudkontakt och förtäring. R34= Frätande. R35= Starkt frätande.
R36/38= Irriterar ögonen och huden. R41=risk för allvarlig ögonskada.
R51/53= Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Referenser Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7, CLP nr 1272/2008 och Reach (EG)1907/2006. EG 648/2004 samt EG 907/2006 om tvätt- och rengöringsmedel:

Informationskällor Formulering och MSDS 2010-06-2-16 från leverandören.
in vivotest (SPL project)

Behjälplig vid klassificering EVEMA miljö och kem. teknisk konsult. tel: 08-7564095

Ersätter 2005-03-15

Ändringar från föregående Säkerhetsdatabladet är uppdaterad enligt reviderade föreskrifter och ny information från producenten. Ingen ändring i klassificering och märkning, men följande avsnitt i databladet är reviderad: 1, 3, 8 o 16.

Datum 2010-06-16

Ersätter 2006-03-15

Godkänd av Joakim Stenling SEAB AB

SÄKERHETSDATABLAD utformat enligt Artikel 31, EG 1907/2006 (Reach)