

SÄKERHETSDATABLAD

Metal Protekt Primers (Grey and White)

1 NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

| | |
|-------------|---|
| PRODUKTNAMN | Metal Protekt Primers (Grey and White) |
| PRODUKTNR. | A10598-10601B |
| ANVÄNDNING | Speciality Paint |
| LEVERANTÖR | Plasti-Kote Ltd. PO Box 867, Pampisford, Cambridge, CB2 4XP 44 (0) 1223 836400 44 (0) 1223 836686 |

2 SAMMANSÄTTNING/ÄMNEAS KLASSIFICERING

| Namn | EC-nr. | CAS-nr | Innehåll | Klassificering |
|----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| ACETON | 200-662-2 | 67-64-1 | 10-30% | F;R11 Xi;R36 R66 R67 |
| ISOBUTAN | 200-857-2 | 75-28-5 | < 1% | F+;R12 |
| PROPAN | 200-827-9 | 74-98-6 | 10-30% | F+;R12 |
| XYLEN | 215-535-7 | 1330-20-7 | 30-60% | R10 Xn;R20/21 Xi;R38 |

Hela texten för alla R-fraser är redovisad i punkt 16.

3 FARLIGA EGENSKAPER

Extremt brandfarligt. Irriterar huden. Farligt vid inandning och hudkontakt.
KLASSIFICERING Xn;R20/21. Xi;R38. F+;R12.

MILJÖFARLIGA EGENSKAPER

Produkten förväntas inte orsaka risk för skadliga effekter i miljön.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA FARLIGA EGENSKAPER

Tryckbehållare: Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Produkten är extremt brandfarlig och kan redan vid rumstemperatur avge ångor, som bildar explosiva blandningar med luft.

HÄLSOFARLIGA EFFEKTER

I höga koncentrationer verkar ångor och spraydimma förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

4 FÖRSTA HJÄLPEN

ALLMÄN INFORMATION

Flytta genast den skadade till frisk luft.

INANDNING

Flytta genast den skadade till frisk luft. Ge konstgjord andning om andningen har stoppat. Håll den skadade varm och i vila. Kontakta omedelbart läkare!

FÖRTÄRING

Skölj munnen omedelbart - frisk luft. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

HUDKONTAKT

Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

ÖGONKONTAKT

Skölj genast med vatten. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Kontakta genast läkare om symptom uppträder efter tvättning.

5 ÅTGÄRDER VID BRAND

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Vattenspray, skum, torrt pulver eller koldioxid.

BRANDBEKÄMPNING

Använd vattenspray för att slå ned ångor. Aerosolbehållare kan explodera vid brand. Aerosolburkar, som utsätts för värme nedkyls med vatten och avlägsnas från brandplatsen, om detta kan ske utan risk.

RISKER VID BRAND

Extremt brandfarligt. Bildar explosiva blandningar med luft. Kan explodera vid brand. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken.

Metal Protekt Primers (Grey and White)

SÄRSKILDA RISKER

Tryckbehållare: Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.

6 ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (inkl. andningsskydd) vid avlägsnande av spill i begränsat utrymme.

MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Undvik utsläpp i avlopp.

SANERINGSMETODER

Släck alla antändningskällor. Undvik gnistor, flammor, rök och värme. Ventilera väl. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord. Sörj för ventilation och begränsa spillet. Får inte komma i avlopp.

7 HANTERING OCH LAGRING

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID HANTERING

Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Läs och följ tillverkarens anvisningar! Undvik inandning av ångor/spraydimma.

Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Vid sprayning mot öppen låga eller glödande material kan tryckbehållaren antändas.

tryckbehållaren antändas.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID LAGRING

Extremt brandfarligt. Förvaras i moderat temperatur i torrt, väl ventilerat utrymme. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas.

Gäller även tömd behållare.

8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

| Namn | Std | LT - ppm | LT - mg/m3 | ST - ppm | ST - mg/m3 |
|----------|-----|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| PROPAN | | Asphyxiating | | | |
| XYLEN | ASS | 50 ppm(H) | 200 mg/m3(H) | 100 ppm(H) | 450 mg/m3(H) |
| ACETON | ASS | 250 ppm | 600 mg/m3 | 500 ppm | 1200 mg/m3 |
| ISOBUTAN | OES | 800 ppm | 1930 mg/m3 | Ingen standard. | |

ANDNINGSSKYDD

Inga särskilda åtgärder, men andningsskydd skall användas om luftföroreningen överstiger hygieniska gränsvärdet. Vid otillräcklig ventilation: Använd lämpligt andningsskydd.

HANDSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar användas. Due to the nature of the application, aerosol, skin contact is unlikely. However if prolonged or repeated contact is possible use suitable protective gloves.

ÖGONSKYDD

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

HYGIENISKA ÅTGÄRDER

Ät, drick eller rök inte under hanteringen. Tvätta genast nedstänkt/förorenad hud.

9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

| | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------|
| TILLSTÅND | Aerosol | | |
| FÄRG | Varierande färg | | |
| LUKT | av lösningsmedel | | |
| ÖVRIGA FYSIKALISKA | Informationen gäller den dominerande ingrediensen. 23 Brandfarlig gas. | | |
| FLAMPUNKT (°C) | <-40°C | TÄNDPUNKT (°C) | 410-580 |
| EXPLOSIONSGRÄNS, NEDRE (%) | 1.8% | EXPLOSIONSGRÄNS, ÖVRE (%) | 9.5% |

10 STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Mycket lättflyktigt

FÖRHÅLLANDEN SOM BÖR UNDVIKAS

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor. Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus.

11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

INANDNING

Farligt vid inandning. Ångorna verkar förlöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

HUDKONTAKT

Farligt vid hudkontakt. Hudirriterande.

ÖGONKONTAKT

Stänk och ånga kan ge irritation och sveda i ögonen.

Metal Protekt Primers (Grey and White)

HÄLSOFARLIGHET, ALLMÄNT

I höga koncentrationer verkar ångorna förlöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hjärtarrytmi.

UPPTAGSVÄGAR

Inandning.

MÅLORGAN

Centrala nervsystemet (CNS). Andningsorgan, lungor.

MEDICINSKA SYMPTOM

Narkotisk effekt. Ångor kan verka förlöande och kan ge yrsel.

12 EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

EKOTOXICITET

Produkten förväntas inte vara giftigt för vattenorganismer. Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör eller vattendrag.

13 AVFALLSHANTERING

AVFALLSHANTERING

Se till att behållarna är tomma före destruktion (explosionsfara). Får inte punkteras eller brännas, inte ens i tomt tillstånd.

Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.

14 TRANSPORTINFORMATION



| | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| TEKNISK BENÄMNING | AEROSOLS | | |
| UN-NR. | 1950 | FAROKLASS | 2, 5F |
| | | VÄGTRANSPORT (ADR) | |
| FAROKLASS | Class 2 | ADR | # |
| VÄGTRANSPORT (ADR) | | FÖRPACKNINGSGRUPP | |
| ADR ETIKETT NR | 2.1 | CEFIC KORTNR. | 20G5F |
| FAROKLASS JÄRNVÄG (RID) | 2, 5F | RID FÖRPACKNINGSGRUPP | # |
| UN-NR. - IMDG | 1950 | IMDG KLASS | 2 |
| IMDG-SIDNR. | 2102 | IMDG-FÖRPACKNINGSGR. | # |
| EMS | F-D, S-U | MFAG | See Guide |
| VATTENFÖRORENANDE ÄMNE | Nej | UN-NR. - DGR | 1950 |
| DGR KLASS | 2 | DGR SUB. RISK | 2.1 |
| DGR | # | | |
| FÖRPACKNINGSGRUPP | | | |

15 GÄLLANDE BESTÄMMELSER

MÄRKNING



Hälsoskadlig



Extremt brandfarligt

INNEHÅLLER

XYLEN

RISKFRASER

R12 Extremt brandfarligt.
R38 Irriterar huden.
R20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt.

SKYDDSFASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.
S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
S24 Undvik kontakt med huden.
S51 Sörj för god ventilation.
A1 Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.
A2 Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.
S23 Undvik inandning av ånga/dimma.

Metal Protekt Primers (Grey and White)

EU-DIREKTIV

Preparatdirektivet 1999/45/EG. Aerosoldirektivet 75/324/EEG, 94/01/EEG.

16 ÖVRIG INFORMATION

| | |
|------------------------|---|
| DATUM | 5th May 2004 |
| R-FRASER (HELA TEXTEN) | |
| R10 | Brandfarligt. |
| R11 | Mycket brandfarligt. |
| R12 | Extremt brandfarligt. |
| R20/21 | Farligt vid inandning och hudkontakt. |
| R36 | Irriterar ögonen. |
| R38 | Irriterar huden. |
| R66 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |
| R67 | Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. |

FÖRBEHÅLL OM ANSVAR

Dessa upplysningar är baserade på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet och de har getts i god tro och under förutsättning av, att produkten används under normala förhållanden och i överensstämmelse med det specificerade användningssätt. All annan användning av produkten ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.