


# TRIO Building film



Trioplast building films, or what we call the Next Generation of building films, give you a world class combination of quality and durability. All products are approved and certified according to the Swedish Technical Research Institutes criterions, (SP-Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

**Invest in people's home, Trioplast Building film – The Next Generation!**

- High performance for both commercial construction and home building.
- Extraordinary durability and life length.
- All products are delivered with manuals and certificates.


## PRODUCT DATA

Item no.	Thickness [micron]	Width [mm]	Length [m]	Colour	Roll gross weight [kg]	Rolls/ Box	Box/ pallet	Comment
<b>BUILDING FILM</b>								
3259	200	1400	50	Transp.	12,9	50	1	
5167	200	2700	12,5	Transp.	6,2	50	1	
3052	200	2700	25	Transp.	12,5	50	1	
6941	200	2700	50	Transp.	24,9	50	1	single foil
2826	200	4000	25	Transp.	18,4	50	1	
30105	110	2700	25	Transp.	6,8	72	1	Triofol New Generation
30132	110	2700	12,5	Transp.	3,4	150	1	Triofol New Generation

Approved by product manager 100111



**TRIOPLAST**



**TRIOPLAST**

# Säkerhetsdatablad

enligt Europaparlamentets och Rådets förordning  
(EG) nr 1907/2006 (REACH)

414

s. 1(2)

<b>1. Namn på produkt och företag</b>	Utfärdandedatum	<b>2010-03-10</b>	Varukod:	Byggfilm
Tillverkare/leverantör	Handelsnamn	Byggfolie special		
<b>Trioplast AB</b>	Benämning	Polyetén-film, byggfolie.		
<b>Box 143</b>	Utfärdare	Maria Jacobsson tel 0371/346 35, mja@trioplast.se		
<b>S-333 23 Smålandsstenar</b>				

## 2. Farliga egenskaper

Märkningskategori(er)	<b>Ej märkningspliktig</b>	Brandfarlig vara	<b>Nej</b>
Risksammanfattning:	<b>Ikke hälsofarlig vara</b>		

## 3. Sammansättning

A. Ämnen som ger varan dess ev. hälsofarlighet - ange om möjligt CAS-nr

Varan innehåller inga ämnen med särskilt hälso- och miljöfarliga egenskaper, i en koncentration >0,1 vikt% som har identifierats på på kandidatsförteckningen

B. Andra ämnen

Polyetén av PELD-typ med UV- och antioxidanttillsättning för åldringsbeständighet motsvarande P-märkt byggfolie. Transparent, svart kolpigment eller vit titandioxid pigment. Återvunnet material ingår inte.

## 4. Första hjälpen

Inandning	Vid rök- eller dammbildning: Förflyttning till frisk luft
Hudkontakt	Vid rök- eller dammbildning: Tvätta med tvål och vatten
Stänk i ögonen	Vid rök- eller dammbildning: Spola rent med vatten
Förtäring	-

## 5. Åtgärder vid brand

Släckes med pulver, kolsyra eller vatten

En friliggande film är lätt antändbar, ger snabb spridning. Smälta brinnande droppar kan påskynda spridningen. Vid brand bildas kolmonoxid, koldioxid och vatten.


## 6. Åtgärder vid spill / oavsiktligt utsläpp

Ta hand om spillet och placera det i därför anpassad behållare för återvinning eller deponering.

## 7. Hantering och lagring

Förvaras med emballage i normal rumstemperatur (eller lägre), ej intill hetta eller öppen eld.





**TRIOPLAST**

# Säkerhetsdatablad

414

enligt Europaparlamentets och Rådets förordning  
(EG) nr 1907/2006 (REACH)

s. 1(2)

<b>1. Namn på produkt och företag</b>	Utfärdandedatum	<b>2010-03-10</b>	Varukod:	Byggfilm
Tillverkare/leverantör	Handelsnamn	Byggfolie special		
<b>Trioplast AB</b>	Benämning	Polyetén-film, byggfolie.		
<b>Box 143</b>	Utfärdare	Maria Jacobsson tel 0371/346 35, mja@trioplast.se		
<b>S-333 23 Smålandsstenar</b>				

## 2. Farliga egenskaper

Märkningskategori(er)	<b>Ej märkningspliktig</b>	Brandfarlig vara	<b>Nej</b>
Risksammanfattning:	Icke hälsofarlig vara		

## 3. Sammansättning

A. Ämnen som ger varan dess ev. hälsofarlighet - ange om möjligt CAS-nr

Varan innehåller inga ämnen med särskilt hälso- och miljöfarliga egenskaper, i en koncentration >0,1 vikt% som har identifierats på på kandidatsförteckningen

B. Andra ämnen

Polyetén av PELD-typ med UV- och antioxidanttillsättning för åldringsbeständighet motsvarande P-märkt byggfolie. Transparent, svart kolpigment eller vit titandioxid pigment. Återvunnet material ingår inte.

## 4. Första hjälpen

Inandning	Vid rök- eller dammbildning: Förflyttning till frisk luft
Hudkontakt	Vid rök- eller dammbildning: Tvätta med tvål och vatten
Stänk i ögonen	Vid rök- eller dammbildning: Spola rent med vatten
Förtäring	-

## 5. Åtgärder vid brand

Släckes med pulver, kolsyra eller vatten

En friliggande film är lätt antändbar, ger snabb spridning. Smälta brinnande droppar kan påskynda spridningen. Vid brand bildas kolmonoxid, koldioxid och vatten.

## 6. Åtgärder vid spill / oavsiktligt utsläpp

Ta hand om spillet och placera det i därför anpassad behållare för återvinning eller deponering.

## 7. Hantering och lagring

Förvaras med emballage i normal rumstemperatur (eller lägre), ej intill hetta eller öppen eld.



**GODKÄNNANDEBEVIS****0257/08**

*Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis*

**TRIOFOL NG, Luft och ångspärr**

Innehavare	Trioplast AB, Box 143, 333 23 Smålandsstenar Tel: 0371-345 30, Fax: 0371-345 90, E-post: info@trioplast.se., Hemsida: www.trioplast.se, Organisationsnr: 556080-1630
Produkt	Triofol NG, luft och ångspärr av LD-Polyeten, med nominell tjocklek 0,11 mm, Produkten levereras i olika bredder.
Avsedd användning	Luft- och ångspärr för montage i vägg, tak och golv.
Handelsnamn	Triofol NG
Godkännande	Produkten har verifierats mot BVL och nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):  Energihushållning och värmeisolering, BVL Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering 6  Fukt, Allmänt BBR Fuktsäkerhet 6:51 Fuktsäkerhet, Lufttäthet 6:53 (1:a meningen) Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen 6:531 6:5325
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning Triofol NG daterad 2009-02-23 Monteringsanvisning Skarvtejp daterad 2009-02-23
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2008-11-20, och diarienummer 410-94-0318 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.



Kontroll (forts) Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
Trioplast AB, Smålandsstenar

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning, och omfattar:

**På produkt**

P-märke

Löpande tillverkningsnummer eller datum

Godkännandets nummer

Beskrivning



nr/datum

0257/08

Luft & Ångspärr (varannan meter)

**På emballage**

Innehavare/tillverkningsställe

P-märke

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Egenskaper

Dimensioner

Kontrollorgan

Trioplast AB, Smålandsstenar



SP SITAC

Triofol NG

Ångtäthet (värde)

Längd/Bredd/Tjocklek

SP

Bedömningsunderlag Rapport F803733 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kommentarer Byggfilm ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.

Där monteringsanvisning anger att skarvhjälpmedel skall användas skall dessa vara godkända för den avsedda användningen.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2014-03-04

Johan Åkesson

Håkan Thiman