



## (EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote

Sivu 1 / 1

Bätplast

SDB-nro : 270093

V001.0

Viimeistely, pvm.: 13.03.2008

Painatuspäivä: 06.07.2009

### 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

**Kauppanimi:**

Bätplast

**Suunniteltu käyttötarkoitus:**

Tiivistys

**Yrityksen nimi:**

Henkel Norden Oy

Äyritie 12

01510 Vantaa

FI

Puh.: +358 201 22 311

**Käyttöturvallisuustiedotteesta vastaavan toimivaltaisen henkilön sähköpostiosoite:**

ua-productsafety.fi@fi.henkel.com

**Hätä-Info:**

MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : +358-9-471977 tai +358-9-47 11 (24h)

### 2. VAARAN YKSILÖINTI

R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.

R20 Terveydelle haitallista hengitettynä.

R10 Syttyvää.

### 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

**Kemiallinen kuvaus:**

Tiivistys

**(EY) N:o 1907/2006 mukainen aineselvitys:**

Vaaralliset sisältöaineet CAS-nro	EINECS ELINCS	Sisältö	Luokitus
Styreeni 100-42-5	202-851-5	40 - 45 %	R10 Xn - Haitallinen; R20 Xi - Ärsyttävä; R36/38
Ftaalihappoanhydridi 85-44-9	201-607-5	0,1 - 0,2 %	Xn - Haitallinen; R22 Xi - Ärsyttävä; R37/38, R41 Xn - Haitallinen; R42/43

Koodeilla merkityt R-lausekkeet täydellisessä tekstimuodossa, katso kappale 16 'Muut tiedot'.

Luokittelemattomilla aineilla voi olla työperäisen altistumisen raja-arvoja.

### 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

**Hengittäminen:**

Mene raikkaaseen ilmaan. Mikäli oireet jatkuvat mentävä lääkäriin.

**Iho:**

Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedellä.  
Ärsytyksen jatkuessa, ota yhteys lääkäriin.

**Roiskeet silmiin:**

Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan.  
Hakeuduttava lääkärin hoitoon.

**Nieleminen:**

Huuhtelee suuontelo, juo 1-2 lasia vettä, älä yritä oksentaa, ota yhteys lääkäriin.  
Hakeuduttava lääkärin hoitoon.

**5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET****Sopivat sammutusaineet:**

Hiilidioksidi, vaahto, jauhe.

**Erikoissuojavarustus palontorjunnassa:**

Sammutustyössä tulee käyttää paineilmahengityslaitteita.

**Palamistuotteet tai syntyneet kaasut:**

Hiilioksidit, typpioksidit, ärsyttävät orgaaniset höyryt.

**Lisäohjeet:**

Räjähdys- ja palokaasuja ei saa hengittää.

**6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ****Henkilöitä koskevat varotoimenpiteet:**

Poista syttymislähteet.  
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.

**Ympäristönsuojelutoimenpiteet:**

Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön.

**Puhdistusmenetelmä ja vastaanotto**

Suurempien vuotojen ollessa kyseessä, aine imeytetään neutraaliniimukykyiseen materiaaliin ja laitetaan umpinaiseen astiaan hävitystävarten.  
Pienet roiskeet pyyhitään paperipyyhkeellä ja laitetaan astiaan hävitystä varten.  
Alue, johon ainetta on vuotanut, pestään perusteellisesti saippualla ja vedellä tai pesuaineliuksella.

**7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI****Käsittely:**

Räjähdys- ja palokaasuja ei saa hengittää.  
Vältettävä silmä- ja ihokosketusta.  
Pidettävä loitolla sytytyslähteistä tupakointi kielletty.  
Käytettävä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.  
Avotulta ja syttymislähteitä on vältettävä.  
Ei saa tupakoida.

**Varastointi:**

Pidettävä loitolla sytytyslähteistä.  
Säilytä astia viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

## 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### Altistuksen raja-arvot:

Pätee:

FI

Perusta

Työpaikan raja-arvot

Sisältö	Ppm	mg/m <sup>3</sup>	Tyyppi	Kategoria	Huomautuksia:
STYREENI 100-42-5	20	86	Aikapainotettu keskiarvopitoisuus.	Tunnettu haitallinen pitoisuus (Liite 1).	FN_OEL
STYREENI 100-42-5	100	430	lyhytaikainen altistumisraja-arvo.	Tunnettu haitallinen pitoisuus (Liite 1).	FN_OEL
FTAALIHAPPOANHYDRIDI 85-44-9		0,2	Aikapainotettu keskiarvopitoisuus.	Tunnettu haitallinen pitoisuus (Liite 1).	FN_OEL

### Hengityssuojain:

Jos tuotetta käytetään huonosti tuuletetuissa tiloissa, on käytettävä hyväksyttyä naamaria tai hengityslaitetta, jossa on orgaanisiltahöyryiltä suojaava suodatinpatruuna

### Käsisuoja:

On käytettävä nitrilikumista valmistettuja suojakäsineitä.

Huomioitava, että kemikaaleja kestävien hansikkaiden käyttöikä lyhenee monien vaikuttavien tekijöiden vuoksi (esim. lämpötila). Käyttäjän tulee huomioida mahdolliset riskit arvioidessaan käsineiden käyttöikää. Mikäli kulumista tai halkeilua esiintyy, käsineet tulee vaihtaa uusiin.

### Silmäsuojain:

Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

Käytettävä suojalaseja.

### Yleiset suoja- ja hygieniaoimenpiteet:

Hyviä teollisuushygienian menettelytapoja on noudatettava

## 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### Yleiset ominaisuudet:

Ulkonäkö

Viskoottinen,  
Nestemäinen  
vaalea, keltainen  
Luonteenomainen

Haju:

### Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet:

Kiehumispiste

&gt; 145,0 °C (&gt; 293 °F)

Leimahduspiste:

31,0 °C (87,8 °F)

Tiheys

1,0200 - 1,2000 g/cm<sup>3</sup>

()

Itsesytytlämpötila

490,0 °C (914 °F)

Räjähdyksraja

alempi [til%]

1,1 % (V)

ylempi [til%]

6,1 % (V)

## 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### Vältettävät olosuhteet:

Lämpö, höyryt, kipinät ja muut syttymislähteet.

Vältä sekoittamista keskenään hartsia (osa A) ja kovetusainetta (osa B), ellei seosta käytetä välittömästi

**11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT****Akuutti suutoksisuus:**

Saattaa aiheuttaa ruoansulatushäiriötä.

**Akuutti hengitystoksisuus:**

Terveydelle haitallinen hengitettäessä.  
Saattaa aiheuttaa päänsärkyä ja huimausta.

**Ihon ärsytys:**

Luotin voi poistaa iholta tärkeät rasvat tehden ihon alttiiksi muiden kemikaalien vaikutukselle  
Ärsyttää ihoa

**Silmien ärsyntyminen:**

Ärsyttävyyys silmille: Ärsyttävä.

**12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE****Yleiset ekologiatiedot:**

Ei saa päästää viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen.

**13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT****Tuotteen hävittäminen:**

Suosittelaaan haihduttamista valvotuissa olosuhteissa.

**Jätenimike(EWC):**

08 04 09 jäteliimat ja tiivisteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia ja muita vaarallisia aineita

**Puhdistamattoman pakkauksen hävittäminen:**

Käytön jälkeen tuotejäämiä sisältävät tuubit, pakkaukset ja pullot tulee toimittaa voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaisesti jätekemikaaleille osoitettuun jätehuoltopisteeseen.

**14. KULJETUSTIEDOT****Maantiekuljetus ADR:**

Luokka:	3
Pakkausluokka:	III
Luokituskoodi:	F1
Vaaran merkintä-nro:	39
UN-nro:	2055
Turvakortti:	3
Oikea tekninen nimi:	STYREENIMONOMEERI, STABILOITU

**Rautatiekuljetus RID:**

Luokka:	3
Pakkausluokka:	III
Luokituskoodi:	F1
Vaaran merkintä-nro:	39
UN-nro:	2055
Turvakortti:	3
Oikea tekninen nimi:	STYREENIMONOMEERI, STABILOITU

**Sisävesikuljetus ADN:**

Luokka:	3
Pakkausluokka:	III
Luokituskoodi:	F1
Vaaran merkintä-nro:	
UN-nro:	2055
Turvakortti:	3
Oikea tekninen nimi:	STYREENIMONOMEERI, STABILOITU

**Merikuljetus IMDG:**

Luokka:	3
Pakkausluokka:	III
UN-nro:	2055
Turvakortti:	3
EmS:	F-E ,S-D
Merivaarallinen aine:	-
Proper shipping name:	STYRENE MONOMER, STABILIZED

**Ilmakuljetus IATA:**

Luokka:	3
Pakkausluokka:	III
Packaging-Instruction (passenger)	309
Packaging-Instruction (cargo)	310
UN-nro:	2055
Turvakortti:	3
Proper shipping name:	Styrene monomer, stabilized

**15. Kemikaaleja koskevat määräykset****Vaarasymbolit:**

Xn - Haitallinen

**Sisältää**

Styreeni

**R-lausekkeet:**

R10 Syttyvä.  
R20 Terveydelle haitallista hengitettynä.  
R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.

**S-lausekkeet:**

S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
S16 Eristettävä sytytysläheteistä. Tupakointi kielletty.  
S23 Vältettävä höyryn hengittämistä.  
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.  
S28 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä ja saappuaa.

Sisältää Ftaalihapponhydriidi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

**16. MUUT TIEDOT**

Tuotteen varoitusetiketin tiedot ovat kohdassa 15. Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista:

R10 Syttyvää.

R20 Terveydelle haitallista hengitettynä.

R22 Terveydelle haitallista nieltynä.

R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.

R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.

R41 Vakavan silmävaurion vaara.

R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

**Lisätiedot:**

Tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämyksemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia.

Tämä käyttöturvatiedote on tehty Council Directive 67/548/EEC:n ja siihen liittyvien lisäysten sekä Comission Directive 1999/45/EC:n mukaisesti.



## (EY) N:o 1907/2006- ISO 11014-1 mukainen käyttöturvallisuustiedote

Sivu 1 / 1

Hardener yellow

SDB-nro : 205010

V001.3

Viimeistelty, pvm.: 23.11.2007

Painatuspäivä: 06.07.2009

### 1. Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot

**Kauppanimi:**

Hardener yellow

**Suunniteltu käyttötarkoitus:**

Kovetinkomponentit

**Yrityksen nimi:**

Henkel Norden Oy

Äyritie 12

01510 Vantaa

FI

Puh.: +358 201 22 311

**Käyttöturvallisuustiedotteesta vastaava:**

ua-productsafety.fi@fi.henkel.com

**Hätä-Info:**

MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : +358-9-471977 tai +358-9-47 11 (24h)

### 2. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus

Pitkittänyt ihokontakti, varsinkin jos kyseessä on vaurioitunut iho, voi aiheuttaa herkistymistä tai ihottumaa herkille yksilöille.

R7 Aiheuttaa tulipalon vaaran.

R36 Ärsyttää silmiä.

R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

### 3. Koostumus / tiedot aineosista

**Kemiallinen kuvaus:**

Kovetin

**(EY) N:o 1907/2006 mukainen aineselvitys:**

Vaaralliset sisältöaineet CAS-nro	EINECS ELINCS	Sisältö	Luokitus
DIBENTSOYYLIPEROKSIDI 94-36-0	202-327-6	>= 40 - <= 60 %	E - Räjähävä; R2 Xi - Ärsyttävä; R36 Xi - Ärsyttävä; R43
Dipropyleeniglykoli dibentsoaatti 27138-31-4	248-258-5	>= 20 - <= 30 %	N - Ympäristölle vaarallinen; R51/53

Koodeilla merkityt R-lausekkeet täydellisessä tekstimuodossa, katso kappale 16 'Muut tiedot'.

Luokittelemattomilla aineilla saattaa olla määritettynä HTP-arvot.

### 4. Ensiapuohjeet

**Hengittäminen:**

Mene raikkaaseen ilmaan. Mikäli oireet jatkuvat mentävä lääkäriin.

**Iho:**

Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedellä.  
Ärsytyksen jatkuessa, ota yhteys lääkäriin.

**Roiskeet silmiin:**

Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan.  
Hakeuduttava lääkärin hoitoon.

**Nieleminen:**

Huuhtelee suuontelo, juo 1-2 lasia vettä, älä yritä oksentaa, ota yhteys lääkäriin.  
Hakeuduttava lääkärin hoitoon.

**5. Ohjeet tulipalon varalta****Sopivat sammutusaineet:**

Hiilidioksidi, vaahto, jauhe.

**Erikoissuojavarustus palontorjunnassa:**

Sammutustyössä tulee käyttää paineilmahengityslaitteita.

**Palamistuotteet tai syntyneet kaasut:**

Hiilioksidit, typpioksidit, ärsyttävät orgaaniset höyryt.

**Lisäohjeet:**

Räjähdyks- ja palokaasuja ei saa hengittää.

**6. Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta****Henkilöitä koskevat varotoimenpiteet:**

Poista syttymislähteet.  
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.

**Ympäristönsuojelutoimenpiteet:**

Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön.

**Puhdistusmenetelmä ja vastaanotto**

Suurempien vuotojen ollessa kyseessä, aine imeytetään neutraaliniimukykyiseen materiaaliin ja laitetaan umpinaiseen astiaan hävitystävarten.  
Pienet roiskeet pyyhitään paperipyyhkeellä ja laitetaan astiaan hävitystä varten.  
Alue, johon ainetta on vuotanut, pestään perusteellisesti saippualla ja vedellä tai pesuaineliuksella.

**7. Käsittely ja varastointi****Käsittely:**

Räjähdyks- ja palokaasuja ei saa hengittää.  
Vältettävä silmä- ja ihokosketusta.  
Pidettävä loitolla sytytyslähteistä tupakointi kielletty.  
Käytettävä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.  
Avotulta ja syttymislähteitä on vältettävä.  
Ei saa tupakoida.

**Varastointi:**

Pidettävä loitolla sytytyslähteistä.  
Säilytä astia viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

## 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### Altistuksen raja-arvot:

Pätee:

FI

Perusta

Työpaikan raja-arvot

Sisältö	Ppm	mg/m <sup>3</sup>	Tyyppi	Kategoria	Huomautuksia:
BENTSOYYLIPEROKSIDI 94-36-0		5	Aikapainotettu keskiarvopitoisuus.	Tunnettu haitallinen pitoisuus (Liite 1).	FN_OEL
		10	lyhytaikainen altistusraja-arvo.	Tunnettu haitallinen pitoisuus (Liite 1).	FN_OEL

### Hengityssuojain:

Jos tuotetta käytetään huonosti tuuletetuissa tiloissa, on käytettävä hyväksyttyä naamaria tai hengityslaitetta, jossa on orgaanisiltahöyryiltä suojaava suodatinpatruuna

### Käsisuoja:

On käytettävä nitrilikumista valmistettuja suojakäsineitä.

Huomioitava, että kemikaaleja kestävien hansikkaiden käyttöikä lyhenee monien vaikuttavien tekijöiden vuoksi (esim. lämpötila). Käyttäjän tulee huomioida mahdolliset riskit arvioidessaan käsineiden käyttöikää. Mikäli kulumista tai halkeilua esiintyy, käsineet tulee vaihtaa uusiin.

### Silmäsuojain:

Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

Käytettävä suojalaseja.

### Yleiset suoja- ja hygieniaoimenpiteet:

Hyviä teollisuushygienian menettelytapoja on noudatettava

## 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### Yleiset ominaisuudet:

Ulkonäkö

pasta

keltainen

Haju:

Mieto

### Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet:

Leimahduspiste:

&gt; 50,0 °C (&gt; 122 °F)

Tiheys

1,2000 g/cm<sup>3</sup>

()

## 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### Vältettävät olosuhteet:

Lämpö, höyryt, kipinät ja muut syttymislähteet.

## 11. Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

### Akuutti suutoksisuus:

Saattaa aiheuttaa ruoansulatushäiriötä.

### Akuutti hengitystoksisuus:

Voi ärsyttää hengityselimiä

**Ihon ärsytys:**

Pitkäaikainen tai usein toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ärsytystä.  
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

**Silmien ärsyntyminen:**

Ärsyttää silmiä.

**12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle****Yleiset ekologiatiiedot:**

Ei saa päästää viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen.  
Myrkyllistä vesieliöille  
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

**13. Jätteiden käsittely****Tuotteen hävittäminen:**

Suosittelaa haihduttamista valvotuissa olosuhteissa.

**Jätteenimike(EWC):**

08 04 09 jäteliimat ja tiivisteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia ja muita vaarallisia aineita

**Puhdistamattoman pakkauksen hävittäminen:**

Käytön jälkeen tuotejäämiä sisältävät tuubit, pakkaukset ja pullot tulee toimittaa voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaisesti jätekemikaaleille osoitettuun jätehuoltopisteeseen.

**14. Kuljetustiedot****Maantiekuljetus ADR:**

Luokka: 5.2  
Pakkausluokka:  
Luokituskoodi: P1  
Vaaran merkintä-nro:  
UN-nro: 3108  
Turvakortti: 5.2  
Oikea tekninen nimi: ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI E, KIINTEÄ (DIBENTSOYYLIPEROKSIDI)

**Rautatiekuljetus RID:**

Luokka: 5.2  
Pakkausluokka:  
Luokituskoodi: P1  
Vaaran merkintä-nro: 539  
UN-nro: 3108  
Turvakortti: 5.2  
Oikea tekninen nimi: ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI E, KIINTEÄ (DIBENTSOYYLIPEROKSIDI)

**Sisävesikuljetus ADN:**

Luokka: 5.2  
Pakkausluokka:  
Luokituskoodi: P1  
Vaaran merkintä-nro:  
UN-nro: 3108  
Turvakortti: 5.2  
Oikea tekninen nimi: ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI E, KIINTEÄ (DIBENTSOYYLIPEROKSIDI)

**Merikuljetus IMDG:**

Luokka: 5.2

Pakkausluokka:  
 UN-nro: 3108  
 Turvakortti: 5.2  
 EmS: F-J ,S-R  
 Merivaarallinen aine: -  
 Proper shipping name: ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE)

**Iimakujietus IATA:**

Luokka: 5.2  
 Pakkausluokka:  
 Packaging-Instruction (passenger) 510  
 Packaging-Instruction (cargo) 513  
 UN-nro: 3108  
 Turvakortti: 5.2  
 Proper shipping name: Organic peroxide type E, solid (Dibenzoyl peroxide)

**Kuljetusta koskevia muita tietoja:**

Lähetettäessä yhdessä A- ja B-komponenttia seuraava vaarallisen rahdin määritelmä on voimassa: UN 3269 polyesterhartsin monikomponenttijärjestelmä, 3, III.

**15. Kemikaaleja koskevat määräykset****Vaarasymbolit:**

O - Hapettava

N - Ympäristölle  
vaarallinen

Xi - Ärsyttävä

**Sisältää**

DIBENTSOYYLIPEROKSIDI

**R-lausekkeet:**

R7 Aiheuttaa tulipalon vaaran.  
 R36 Ärsyttää silmiä.  
 R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.  
 R51/53 Myrkyllistä vesielioille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

**S-lausekkeet:**

S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
 S3/7 Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa.  
 S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle.  
 S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.  
 S28 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä ja saappuaa.  
 S37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä.  
 S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

**16. Muut tiedot**

R-lausekkeiden täydellinen sanamuoto, joista turvallisuustiedotteessa käytetään lyhennettä. Tuotteen merkintä on ilmoitettu kappaleessa 15.

R2 Räjähävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

R36 Ärsyttää silmiä.

R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

**Lisätiedot:**

Tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämyksemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia.

Tämä käyttöturvatieote on on tehty Council Directive 67/548/EEC:n ja siihen liittyvien lisäysten sekä Comission Directive 1999/45/EC:n mukaisesti.