

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2009-01-20

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-03-22

NITOR MÖBELOLJA

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänt för användning	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänt för Laboratorieanvändning	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänd av Nitor AB	<input type="checkbox"/>

HANDELSNAMN NITOR MÖBELOLJA
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Rengöringsmedel

Artikelnummer

211771

Inhemsk tillverkare/importör

Företag Nitor
Adress Box 11043
Postnr/Ort 161 11 Bromma
Land Sverige
E-mail kundservice@nitor.se
Hemsida www.nitor.se
Telefon +46(8) 80 21 60
Fax +46(8) 25 85 80

Namn	E-mail	Tel. (arb.)	Land
Malin Nyberg			

Nödtelefon	Information	Öppet tider
112	Giftinformation - vid förgiftningstillbud	24h
08-33 12 31	Övrig giftinformation	Kontorstid

2. FARLIGA EGENSKAPER



Hälsoskadlig

HÄLSA

Farligt; kan ge lungskador vid förtäring

BRAND OCH EXPLOSION

Brandfarlig vätska.Klass 3.

MILJÖ

Inte bedömd som miljöfarlig.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2009-01-20

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-03-22

NITOR MÖBELOLJA

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	n-paraffin C10-C13		300-199-7	93924-07-3	60 - 100 %	Xn,R65
2	alkydolja		-	-	5 - 10 %	
3	linolja		232-278-6	8001-26-1	20 - 30 %	

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

De R-fraser som nämns i avsnitt 3 finns listade i avsnitt 16 med den kompletta texten. Benzen < 0,01 %.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

INANDNING

Frisk luft och vila. Ge andningshjälp vid behov. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

HUDKONTAKT

Tag av förorenade kläder. Tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

KONTAKT MED ÖGONEN

Spola GENAST ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Kontakta omedelbart läkare. Framkalla ej kräkning.

MEDICINSK INFORMATION

Risk för kemisk pneumoni vid aspiration.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Kan släckas med vattendimma, pulver, skum eller koldioxid.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd inte vatten i samlad stråle.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Kan vid upphettning avge brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Ångor kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen. Risk för självantändning av indränkta material som trasor, trassel och sågspån. Kan antända andra brännbara material.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Använd friskluftsmask när ämnet är utsatt för brand.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2009-01-20

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-03-22

NITOR MÖBELOLJA

INFORMATION

Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyls med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Undvik direktkontakt.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra stora utsläpp till avlopp, grundvatten och ytvatten.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Större spill vallas in med sand, jord eller liknande material och samlas upp i lämpliga slutna behållare för vidare destruktion. Mindre spill: Torka bort med papper eller textil. Samla upp spill i lämpliga behållare för destruktion. Lämnas till avfallshantering. Rengör förorenat område med lämpligt rengöringsmedel, använd inte lösningsmedel.

INFORMATION

Informera räddningstjänsten vid större spill.

7. HANTERING OCH LAGRING

SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER

Brandfarlig vätska. Klass 3. Observera risken för självantändning i upptorkningsmaterial såsom trassel, trasor, papper etc. Ventilera väl. Vid behov förstärkt ventilation, t ex punktutsug.

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Blanda inte produkten med andra ämnen eller produkter utan kunskap om att detta är riskfritt. Skyddskläder eller överdragskläder kan behövas. Håll åtskilt från antändningskällor.

LAGRING

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras i originalförpackning. Förvaras avskilt från oxiderande ämnen. Förvaras på väl ventilerad plats och avskilt från antändningskällor. Lagras vid temperaturer mellan 5 °C och 50 °C.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Undvik direktkontakt. Sörj för god ventilation.

ANDNINGSSKYDD

Andningsskydd behövs normalt inte.

ÖGONSKYDD

Skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

HANDSKYDD

Skyddshandskar (neopren). Skyddshandskar bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

HUDSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk skall lämpliga skyddskläder användas.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2009-01-20

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-03-22

NITOR MÖBELOLJA

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Flytande.
Färg	Färglös.
Lukt	Paraffin.
Löslighet	Organiska lösningsmedel.
Löslighet i vatten	Olöslig i vatten.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
Kokpunkt	> 200 °C		
Flampunkt	~ 75 °C		
Självantändningstemp.	> 200 °C		
Ängtryck	< 1 kPa		
Densitet	~ 830 kg/m ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Undvik kontakt med oxiderande ämnen.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Inga farliga reaktioner är kända.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akuta toxiska testresultat

n-paraffin C10-C13

Exponeringsätt	Värde / enhet	Art	Källa
LD50(Oralt)	> 2000 mg/kg	Råtta	
LC50(Inandning)	4 g/m ³	Råtta	
LD50(Dermalt)	> 2000 mg/kg	Kanin	

INANDNING

Kan ge illamående, kräkningar, yrsel och huvudvärk. Vid höga halter risk för försämrade reaktionsförmåga, omtöckning, andningsbesvär och medvetslöshet.

HUDKONTAKT

Avfettning, uttorkning och sprickbildning i huden.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan ge rodnad, sveda.

FÖRTÄRING

Förtäring kan ge illamående, kräkningar, diarré, och andningsbesvär. Kemisk lunginflammation kan tillstå inom ett dygn. Redan några ml i lungorna kan orsaka kemisk lunginflammation.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2009-01-20

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-03-22

NITOR MÖBELOLJA

12. EKOLOGISK INFORMATION

EKOTOXICITET

Inte bedömd som miljöfarlig.

MOBILITET

Produkten är inte vattenlöslig och förväntas därför ha låg rörlighet i mark.

NEDBRYTBARHET

De huvudsakliga beståndsdelarna förväntas vara biologiskt nedbrytbara. Förväntas vara biologiskt lättnedbrytbar.

BIOACKUMULERING

n-paraffin C10-C13

Test	Värde / enhet	Källa
Log Pow	3.7 - 4.5	

Risk för bioackumulering.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Rester och avfall skall tas om hand som miljöfarligt avfall. Stora mängder lämnas för destruktion, små mängder spolas till avlopp med stora mängder vatten. Tömda och rengjorda förpackningar kan återvinnas eller brännas. Företaget är anslutet till REPA.

AVFALLSGRUPP

Typ av avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämplig EWC-kod. 08 01 02.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Hälsoskadlig

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING

n-paraffin C10-C13 (60 - 100 %), alkydolja (5 - 10 %), linolja (20 - 30 %)

SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-01-20

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-03-22

NITOR MÖBELOLJA

R-FRASER

Nr.	R-frastext
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.S51 Sörj för god ventilation.S37 Använd lämpliga skyddshandskar.S24 Undvik kontakt med huden.S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

CHEMICAL SAFETY REPORT

Reg.Nr.	Ämnesnamn	CSR
	alkydolja	<input type="checkbox"/>
	linolja	<input type="checkbox"/>
	n-paraffin C10-C13	<input type="checkbox"/>

LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTER

EG 1907/2006 REACH, KIFS 2005:7, AFS 2005:17, SRVFS 2006:7, SFS 2001:1063.

INFORMATION

CHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen information tillgänglig

16. ANNAN INFORMATION



PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

UTFÄRDAD: 2009-01-20

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2009-01-20

Internt nr:

Ersätter datum: 2002-03-22

NITOR MÖBELOLJA

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
2.0.0	2009-01-20	Malin Nyberg	

SDB har utarbetats av

Företag Nitor
Adress Box 11043
Postnr/Ort 161 11 Bromma
Land Sverige
E-mail kundservice@nitor.se
Hemsida www.nitor.se
Telefon +46(8) 80 21 60
Fax +46(8) 25 85 80

Namn	E-mail	Tel. (arb.)	Land
Malin Nyberg			