

SIKKERHETSDATABLAD

Tremco Epoxylim Kraft Universal

Dato: 2009-04-07

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Produkt: **Epoxylim Kraft Universal Bas/ Epoksyylim Kraft Universal Base**

Kjemisk/teknisk produktbetegnelse: **Epoksyylim**

Tokomponent epoksyylim

Leverandør/produzent: **Tremco-illbruck AB**

Telefon: **031/570010**

Faks: **031/572007**

Utarbeidet av: **Tekn. Avd.**

2. FAREIDENTIFIKASJON



Xi: Irriterende

Helsefare: Irriterer øynene.
Gjentatt hudkontakt kan gi sensibilisering.
Giftig for vannorganismer.
Kan forårsake langtidseffekter i vannmiljøet.

3. SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Stoff	(CAS-nr.) EINECS	Innh. %	Faresymbol	R-setning
Bisfenol A	25068-38-6	20	Xi	R36/38-43-51-53

4. FØRSTEHJELP

Innånding: Hvile, frisk luft og varme. Kontakt lege hvis problemet vedvarer.

Hudkontakt: Ta av tilsølte klær. Tørk av huden med husholdningspapir. Vask med såpe og vann. Kontakt lege hvis problemet vedvarer.

Sprut i øynene: Skyll grundig med vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis problemet vedvarer.

Svelging: Drikk vann. Ikke fremkall brekninger. Oppsøk lege.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Ved brann benyttes vann, pulver, skum, karbondioksid (CO₂). Ikke benytt høytrykksspyling, da dette kan spre brannen.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Personbeskyttelse: Benytt vernehansker og øyenbeskyttelse ved risiko for sprut. Bruk hansker av nitrilgummi eller butylgummi.

Miljøbeskyttelse: Forhindre utslipp i avløpssystem, vassdrag eller mark.

Opprydding: Samle opp med sagflis, filler, sand eller annet absorberende materiale. Oppbevares i egnet kar. Vask og skyll med vann. Se punkt 13.

7. HÅNTERING OG LAGRING

Lagring: Oppbevares tett lukket originalemballasje på tørt og kjølig sted.

Håndtering: Pass på at ventilasjonen er god. Ved håndtering skal man alltid sørge for god arbeidshygiene, særlig før måltider.

SIKKERHETSDATABLAD

Tremco Epoxylim Kraft Universal

Dato: 2009-04-07

8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE

Øyebeskyttelse:	Forårsaker irritasjon. Bruk passende vernebriller.
Hud:	Irriterende. Kan forårsake sensibilisering. Bruk hansker av nitrilgummi eller butylgummi. Bruk beskyttelseskrem.
Innånding:	Forårsaker irritasjon. Sørg for god ventilasjon.
Svelging:	Drikk vann. Ikke fremkall brekninger. Oppsøk lege.

9. FYSIKALSKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Beskrivelse (form, farge, lukt): Fargeløs væske med ubetydelig lukt.

Kokepunkt:	-- °C	Tetthet:	1115 kg/m ³
Flammepunkt:	-- °C	pH-verdi:	--
Damptrykk:	--	Løselighet i vann:	--
Ekspl.område:	--	Andre løsn.midler:	--
VOC:	--		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:	Kan ved sterk varme reagere med aminer og merkaptaner
Farlige reaksjoner:	--
Farlige nedbrytningsprodukter:	Ingen hvis dette dokumentet følges.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Innånding:	
Hudkontakt:	Lang og gjentatt hudkontakt kan føre til allergi.
Øynene:	Sprut i øynene kan føre til irritasjon.
Svelging:	
Annen informasjon:	Oral LD ₅₀ 19,2 g/kg

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Produktet må ikke komme ut i avløpssystem, vassdrag eller mark, der det kan skade eksisterende organismer.	
Langsomt biologisk nedbrytbar.	
Akutt fiskeforgiftning:	LC ₅₀ 1–10 mg/l, 96 t. Daphnia EC ₅₀ 1–10 mg/l, 48 t.

13. INSTRUKSER OM DISPONERING

Avfall fra overskudd / ikke anvendte produkter:	Skal avfallsdeponeres i henhold til lokale forskrifter.
Restavfall:	Avfallshåndtering som ikke anvendt produkt.
Forurenset emballasje:	Skal avfallsdeponeres i henhold til lokale forskrifter.
Annen informasjon	Kontakt passende lokal myndighet. Produsenten er tilsluttet REPA-systemet.

SIKKERHETSDATABLAD

Tremco Epoxylim Kraft Universal

Dato: 2009-04-07

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Produkt: Epoxylim Kraft Universal Härdare/
Epoksyylim Kraft Universal Herder

Kjemisk/teknisk produktbetegnelse:	Leverandør/produzent	Tremco-illbruck AB
Tokomponent epoksyylim	Telefon:	031/570010
	Faks:	031/572007
	Utarbeidet av:	Tekn. Avd.

2. FAREIDENTIFIKASJON



Xn: Helsekadelig

Helsefare: Irriterer øynene og huden. Farlig ved svelging.

3. SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Stoff	(CAS-nr.) EINECS	Innh. %	Faresymbol	R-setning
Bisfenol A	90-72-2	20	Xn	R22-36/38

4. FØRSTEHJELP

Innånding: Hvile, frisk luft og varme. Kontakt lege hvis problemet vedvarer.
Hudkontakt: Ta av tilsølte klær. Tørk av huden med husholdningspapir. Vask med såpe og vann. Kontakt lege hvis problemet vedvarer.
Sprut i øynene: Skyll grundig med vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis problemet vedvarer.
Svelging: Drikk vann. Ikke fremkall brekninger. Oppsøk lege.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Ved brann benyttes vann, pulver, skum, karbondioksid (CO₂). Ikke benytt høytrykksspyling, da dette kan spre brannen.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Personbeskyttelse: Benytt vernehansker og øyebeskyttelse ved risiko for sprut. Bruk hansker av nitrilgummi eller butylgummi.

Miljøbeskyttelse: Forhindre utslipp i avløpssystem, vassdrag eller mark.

Opprydding: Samle opp med sagflis, filler, sand eller annet absorberende materiale.
Oppbevares i egnet kar. Vask og skyll med vann. Se punkt 13.

7. HÅNDTERING OG LAGRING

Lagring: Oppbevares tett lukket originalemballasje på tørt og kjølig sted.

Håndtering: Pass på at ventilasjonen er god. Ved håndtering skal man alltid sørge for god arbeidshygiene, særlig før måltider.

8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE

Øyebeskyttelse: Forårsaker irritasjon. Bruk passende vernebriller.
Hud: Irriterende. Kan forårsake sensibilisering. Bruk hansker av nitrilgummi eller butylgummi. Bruk beskyttelseskremer.
Innånding: Forårsaker irritasjon. Sørg for god ventilasjon.

SIKKERHETSDATABLAD

Tremco Epoxylim Kraft Universal

Dato: 2009-04-07

Svelging: Drikk vann. Ikke fremkall brekninger. Oppsøk lege.

9. FYSIKALSKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Beskrivelse (form, farge, lukt): Fargeløs væske med ubetydelig lukt.

Kokepunkt:	-- °C	Tetthet:	1200 kg/m ³
Flammepunkt:	-- °C	pH-verdi:	--
Damptrykk:	--	Løselighet i vann:	Tungt oppløselig
Ekspl.område:	--	Andre løsn.midler:	--
VOC:	--		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Kan reagere med syrer. Eksoterm reaksjon med epoksyharpiks er mulig.

Farlige reaksjoner: --

Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen hvis dette dokumentet følges.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Innånding:

Hudkontakt: Lang og gjentatt hudkontakt kan føre til allergi.

Øynene: Sprut i øynene kan føre til irritasjon.

Svelging:

Annen informasjon:

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Produktet må ikke komme ut i avløpssystem, vassdrag eller mark, der det kan skade eksisterende organismer.

Det er ikke tilgjengelig noen forsøksresultater fra økotoksikologiske forsøk.

13. INSTRUKSER OM DISPONERING

Avfall fra overskudd / ikke anvendte produkter: Skal avfallsdeponeres i henhold til lokale forskrifter.

Restavfall: Avfallshåndtering som ikke anvendt produkt.

Forurenset emballasje: Skal avfallsdeponeres i henhold til lokale forskrifter.

Annen informasjon: Kontakt passende lokal myndighet. Produsenten er tilsluttet REPA-systemet.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

UN-nummer: ADR (veitr.): Klasse: Emb.gruppe:

IMDG (sjøtr.) Klasse: Emb.gruppe:

DGR (fly): Klasse: Emb.gruppe:

MP: EmS-no:

MFAG: UN:

Ikke transportklassifisert.

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Klassifisering/merking:

SIKKERHETS DATABLAD

Tremco Epoxylim Kraft Universal

Dato: 2009-04-07



Xn: Helseskadelig

Risikose­tninger: R22 Farlig ved svelging.
R36/38 Irriterer øynene og huden

Sikkerhets-
setninger: S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
S26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt
lege
S28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder såpe og vann

16. ANDRE OPPLYSNINGER