



## Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

Sidan 1 / 1

Pattex Plastic Padding Super Epoxy, Syringe new formula

SDB-nr : 290483  
V001.1

Reviderat den: 27.05.2008  
Utskriftsdatum: 29.06.2009

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**Handelsnamn:**

Pattex Plastic Padding Super Epoxy - Bas

**Avsedd användning:**

2-komponents epoxilim

**Företagsbeteckning:**

Henkel Norden AB  
Box 8823  
402 71 Göteborg

SE

Tel.: +46 (31) 750 5400

**E-postadress för den behöriga person som ansvarar för säkerhetsdatabladet:**

ua-productsafety.norden@se.henkel.com

Giftinformationscentralen. Tel (dagtid): +46(0)31-7719450 (24h)

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är farlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter.

Xi - Irriterande

N - Miljöfarlig

R36/38 Irriterar ögonen och huden.

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Personer som reagerar allergiskt på epoxider bör undvika hantering med produkten.

### 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÄNDSDELAR

**Allmän kemisk karaktärisering:**

Reaktionsharts

**Basämnen i beredningen:**

Epoxidharts

**Angivande av ämnen enligt (EG) nr 1907/2006:**

Farliga komponenter CAS-nr.	EINECS	Halt	Klassificering
Bisfenol A och epiklorhydrin, reaktionsprodukt med medelmolekylvikt <=700 25068-38-6		> 90 %	Xi - Irriterande; R36/38 Xi - Irriterande; R43 N - Miljöfarlig; R51, R53

För fullständig ordalydelse av R-fraser som anges med koder, se rubrik 16 "Annan information".

Ämnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gränsvärden inom gemenskapen.

#### 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

**Allmänna anvisningar:**

Vid besvär, kontakta läkare.

**Inhalation:**

Frisk luft.

**Hudkontakt:**

Skölj med rinnande vatten och tvätta med tvål. Hudvård. Avlägsna kläder som förorenats av produkten.

**Ögonkontakt:**

Skölj genast i rinnande vatten, kontakta/upsök läkare för råd.

**Förtäring:**

Skölj munhålan, drick 1-2 glas vatten, kontakta läkare.

#### 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

**Lämpliga släckningsmedel:**

Skum, släckningspulver, kolsyra, vattenspraystråle, vattendimma.

**Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel:**

Högtrycksvattenstråle

**Särskild skyddsutrustning vid brandbekämpning:**

Använd personlig skyddsutrustning.

Använd gasmask som är oberoende av omgivningsluften.

#### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

**Skyddsåtgärder för personer:**

Sörj för tillräcklig ventilation.

Undvik ögon- och hudkontakt.

**Miljöskyddsåtgärder:**

Låt ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

**Metod för rengöring och sanering:**

Ta bort med vätskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sågspån).

Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

#### 7. HANTERING OCH LAGRING

**Hantering:**

Se till att arbetsutrymmen är väl ventilerade.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

**Lagring:**

Ska förvaras i slutna originalbehållare.

Förvara frostfritt.

Förvara skyddat mot värmeinverkan.

Temperaturer mellan + 5 °C och + 30 °C.

Förvaras åtskild från livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).

#### 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

**Anvisningar för utformning av tekniska anläggningar:**

Inga fler uppgifter, se kap. 7.

**Andningsskydd:**

Vid bearbetning av stora mängder.

Lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Kombinationsfilter : A - P2

**Handskydd:**

För kortvarig kontakt ( t. ex. skydd mot stänk ) rekommenderas skyddshandskar av nitrilgummi enligt EN 374.

materialtjockhet 0,4 mm

genomsläppningstid > 240 min

Om det är fråga om långvarig och upprepad kontakt bör man vara uppmärksam på att ovan nämnda genomsläppningstider kan vara betydligt kortare än de som anges EN 374. Lämpligheten av skyddshandskar måste alltid kontrolleras när man använder dem i speciella förhållanden ( t.ex. mekanisk och termisk belastning, kompatibilitet med produkter, antistatiska egenskaper osv.) Skyddshandskar måste bytas genast när de första tecknen av förslitning och skador visar sig. Följ handsktillverkarnas anvisningar och säkerhetsregler för gällande arbetsförhållanden. Vi rekommenderar att utarbeta en plan för handvård tillsammans med handsktillverkaren och lokala skyddsombud som är lämplig för de lokala arbetsförhållandena.

**Ögonskydd:**

Skyddsglasögon

**Kroppsskydd:**

Lämplig skyddsklädsel.

**Allmänna skydds- och hygieniska åtgärder:**

Undvik kontakt med ögonen och huden.Tag genast av nedstänkta kläder. Tvätta angripnen hud med mycket tvål och vatten, hudvård.

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Tvätta händerna före raster och efter arbetets slut.

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

**Allmänna egenskaper:**

Utseende	Vätska Viskösa Färglös, Transparent
Lukt:	Svagt

**Fysikaliska och kemiska egenskaper:**

Densitet (20 °C (68 °F))	1,18 - 1,28 g/cm <sup>3</sup>
Dynamisk viskositet (Brookfield; 23 °C (73.4 °F))	20.000 - 30.000 mPas
Löslighet, kvalitativ (20 °C (68 °F); lösningsm: Vatten)	Olöslig

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

**Undvik följande villkor:**

Ingen sönderdelning vid avsedd användning.

**Undvik följande ämnen:**

Reagerar med aminer, alkoholer, syror och baser.

Reagerar med oxidationsmedel.

**Farliga sönderdelningsprodukter:**

I händelse av brand avspjälkas kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO<sub>2</sub>).

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

**Allmänna uppgifter om toxikologi:**

Personer som reagerar allergiskt på epoxider bör undvika hantering med produkten.

**Hudirritation:**

Primär hudirritation: Irriterande.

**Ögonirritation:**

Primär ögonirritation: Irriterande.

**Sensibilisering:**

Korsreaktioner möjliga med andra epoxy-föreningar.

Hudallergi: Allergiframkallande.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

**Persistens/nedbrytbarhet:****Biologisk slutnedbrytning:**

Produkten är biologiskt svårnedbrytbar.

**Allmänna uppgifter om ekologi:**

Töm ej i avlopp, jord eller vattendrag.

## 13. AVFALLSHANtering

**Avfallshantering av produkten:**

Avfallsförbränning eller avfallshantering på anläggning enligt godkännande av lokala myndigheter.

Efter härdning med komponent B:

Kan, i mindre mängder, bifogas hushållssoporna.

EAK-avfallskoderna är inte produkt- utan till största delen ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan därför inte ange någon avfallskod för artiklar / produkter som används inom olika branscher. Dessa avfallskoder lämnas av respektive tillverkare.

**Avfallshantering av ej rengjord förpackning:**

Endast helt tömda eller rena emballage/förpackningar kan återvinnas.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

**Vägtransport ADR:**

Klass:	9
Förpackningsgrupp:	III
Klassificeringskod:	M6
Nr för märkning av faran:	90
UN-nr:	3082
Varningsetikett:	9
Benämning:	MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (Epoxiharts)

**Järnvägstransport RID:**

Klass:	9
Förpackningsgrupp:	III
Klassificeringskod:	M6
Nr för märkning av faran:	90
UN-nr:	3082
Varningsetikett:	9
Benämning:	MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (Epoxiharts)

**Insjötransport ADN:**

Klass: 9  
Förpackningsgrupp: III  
Klassificeringskod: M6  
Nr för märkning av faran:  
UN-nr: 3082  
Varningsetikett: 9  
Benämning: MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (Epoxiarts)

**Sjötransport IMDG:**

Klass: 9  
Förpackningsgrupp: III  
UN-nr: 3082  
Varningsetikett: 9  
EmS: F-A ,S-F  
Marine pollutant:  
Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxy resin)

**Flygfrakt IATA:**

Klass: 9  
Förpackningsgrupp: III  
Packaging-Instruction (passenger) 914  
Packaging-Instruction (cargo) 914  
UN-nr: 3082  
Varningsetikett: 9  
Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (epoxy resin)

**15. Föreskrifter - klassificering och märkning****Farosymboler:**

Xi - Irriterande



N - Miljöfarlig

**Innehåller**Bisfenol A och epiklorhydrin, reaktionsprodukt med medelmolekylvikt  $\leq 700$ **R-fraser:**

R36/38 Irriterar ögonen och huden.  
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.  
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

**S-fraser:**

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.  
S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.  
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.  
S37 Använd lämpliga skyddshandskar.  
S46 Vid förtäring kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten.  
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

**Tilläggsinformation:**

Innehåller epoxiförening. Se information från tillverkaren.

**16. ANNAN INFORMATION**

Produktens märkning anges under avsnitt 15. Fullständig ordalydelse av de R-fraser som angetts med koder i säkerhetsdatabladet:

R36/38 Irriterar ögonen och huden.

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

R51 Giftigt för vattenlevande organismer.

R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

**Övrig information:**

"Angivelserna stöder sig på vår nuvarande kännedom och syftar på produkten i levererat tillstånd. De ska beskriva våra produkter med avseende på säkerhetskrav och har därför ej för avsikt att beskriva några produktspecifika egenskaper."



## Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

Sidan 1 / 1

Pattex Plastic Padding Super Epoxy, Syringe new formula

SDB-nr : 290483  
V001.1  
Reviderat den: 27.05.2008  
Utskriftsdatum: 29.06.2009

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**Handelsnamn:**

Pattex Plastic Padding Super Epoxy Dubbelspruta Härdare new formula

**Avsedd användning:**

2-komponents epoxilim

**Företagsbeteckning:**

Henkel Norden AB  
Box 8823  
402 71 Göteborg

SE

Tel.: +46 (31) 750 5400

**E-postadress för den behöriga person som ansvarar för säkerhetsdatabladet:**

ua-productsafety.norden@se.henkel.com

**Nödupplysningar:**

+46(0)31-7719450 (24h)

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är farlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter.

Xi - Irriterande

R36/38 Irriterar ögonen och huden.

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

Personer som är allergiska mot aminer bör undvika kontakt med produkten.

### 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÄNDSDELAR

**Allmän kemisk karaktärisering:**

Härdningsmedel

**Basämnen i beredningen:**

Polymerkaptan

**Angivande av ämnen enligt (EG) nr 1907/2006:**

Farliga komponenter CAS-nr.	EINECS	Halt	Klassificering
N'-(3-Aminopropyl)-N,N-dimetylpropan-1,3-diamin 10563-29-8	234-148-4	< 10 %	C - Frätande; R34 Xn - Hälsoskadlig; R21/22 Xi - Irriterande; R43

För fullständig ordalydelse av R-fraser som anges med koder, se rubrik 16 "Annan information".

Ämnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gränsvärden inom gemenskapen.

#### 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

**Allmänna anvisningar:**

Vid besvär, kontakta läkare.

**Inhalation:**

Frisk luft.

**Hudkontakt:**

Skölj med rinnande vatten och tvätta med tvål. Hudvård. Avlägsna kläder som förorenats av produkten.

**Ögonkontakt:**

Skölj i rinnande vatten, konsultera eventuellt läkare.

**Förtäring:**

Skölj munhålan, drick 1-2 glas vatten.

Framkalla ej kräkning, skaffa omedelbar läkarhjälp.

#### 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

**Lämpliga släckningsmedel:**

Skum.

Släckningspulver

Koldioxid.

Vattenspraystråle

**Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel:**

Högtrycksvattenstråle

**Särskild skyddsutrustning vid brandbekämpning:**

Använd gasmask som är oberoende av omgivningsluften.

Använd personlig skyddsutrustning.

**Särskilda risker med själva produkten:**

I händelse av brand kan kolmonoxid (CO), koldioxid (CO<sub>2</sub>) och kväveoxider (NO<sub>x</sub>) frigöras.

#### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

**Skyddsåtgärder för personer:**

Undvik ögon- och hudkontakt.

Håll oskyddade personer borta.

Använd personlig skyddsutrustning.

Sörj för tillräcklig ventilation.

**Miljöskyddsåtgärder:**

Låt ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

**Metod för rengöring och sanering:**

Ta bort med vätskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sågspån).

Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

#### 7. HANTERING OCH LAGRING

**Hantering:**

Undvik kontakt med huden och ögonen.

**Lagring:**

Håll behållare tillsluten och förvara frostfritt.

Förvara kallt och torrt.

Temperaturer mellan + 10 °C och + 30 °C.

Förvaras åtskild från livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).

## 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

**Anvisningar för utformning av tekniska anläggningar:**

Sörj för god ventilation.

**Andningsskydd:**

Vid bearbetning av stora mängder.

Lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Filter: A - P2

**Handskydd:**

För kortvarig kontakt ( t. ex. skydd mot stänk ) rekommenderas skyddshandskar av nitrilgummi enligt EN 374.

materialtjockhet 0,4 mm

genomsläppningstid > 240 min

Om det är fråga om långvarig och upprepad kontakt bör man vara uppmärksam på att ovan nämnda genomsläppningstider kan vara betydligt kortare än de som anges EN 374. Lämpligheten av skyddshandskar måste alltid kontrolleras när man använder dem i speciella förhållanden ( t.ex. mekanisk och termisk belastning, kompatibilitet med produkter, antistatiska egenskaper osv.) Skyddshandskar måste bytas genast när de första tecknen av förslitning och skador visar sig. Följ handsktillverkarnas anvisningar och säkerhetsregler för gällande arbetsförhållanden. Vi rekommenderar att utarbeta en plan för handvård tillsammans med handsktillverkaren och lokala skyddsombud som är lämplig för de lokala arbetsförhållandena.

**Ögonskydd:**

Skyddsglasögon

**Kroppsskydd:**

Lämplig skyddsklädsel.

**Allmänna skydds- och hygieniska åtgärder:**

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Tvätta av hudnedsmutsning med mycket vatten och tvål, hudvård.

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Tvätta händerna före raster och efter arbetets slut.

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

**Allmänna egenskaper:**

Utseende

Vätska

Viskös

Färglös

Lukt:

Typisk

**Fysikaliska och kemiska egenskaper:**

Densitet

1,08 - 1,18 g/cm<sup>3</sup>

(23 °C (73.4 °F))

Dynamisk viskositet

12.000 - 18.000 mPas

(Brookfield; 23 °C (73.4 °F))

Löslighet, kvalitativ

Olöslig

(23 °C (73.4 °F); lösningsm: Vatten)

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

**Undvik följande villkor:**

Ingen sönderdelning vid avsedd användning.

**Undvik följande ämnen:**

Reagerar med starka oxidationsmedel.

Reagerar med starka syror.

**Farliga sönderdelningsprodukter:**

Inga kända.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

**Allmänna uppgifter om toxicologi:**

Personer som är allergiska mot aminer bör undvika kontakt med produkten.

**Hudirritation:**

Primär hudirritation: Irriterande.

**Ögonirritation:**

Primär ögonirritation: Irriterande.

**Sensibilisering:**

Hudallergi: Allergiframkallande.

Korsreaktioner möjliga med andra aminföreningar.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

**Persistens/nedbrytbarhet:****Biologisk slutnedbrytning:**

Produkten är biologiskt svårnedbrytbar.

**Allmänna uppgifter om ekologi:**

Töm ej i avlopp, jord eller vattendrag.

## 13. AVFALLSHANTERING

**Avfallshantering av produkten:**

Avfallsförbränning eller avfallshantering på anläggning enligt godkännande av lokala myndigheter.

Efter härdning med komponent A:

Kan, i mindre mängder, bifogas hushållsoporna.

EAK-avfallskoderna är inte produkt- utan till största delen ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan därför inte ange någon avfallskod för artiklar / produkter som används inom olika branscher. Dessa avfallskoder lämnas av respektive tillverkare.

**Avfallshantering av ej rengjord förpackning:**

Endast helt tömda eller rena emballage/förpackningar kan återvinnas.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

**Allmänna anvisningar:**

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

## 15. Föreskrifter - klassificering och märkning

### Farosymboler:

Xi - Irriterande



### Innehåller

N'-(3-Aminopropyl)-N,N-dimetylpropan-1,3-diamin

### R-fraser:

R36/38 Irriterar ögonen och huden.

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

### S-fraser:

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S37 Använd lämpliga skyddshandskar.

S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

## 16. ANNAN INFORMATION

Produktens märkning anges under avsnitt 15. Fullständig ordalydelse av de R-fraser som angetts med koder i säkerhetsdatabladet:

R21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R34 Frätande.

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

### Övrig information:

"Angivelserna stöder sig på vår nuvarande kännedom och syftar på produkten i levererat tillstånd. De ska beskriva våra produkter med avseende på säkerhetskrav och har därför ej för avsikt att beskriva några produktspecifika egenskaper."