

SÄKERHETSDATABLAD

Svarttjära

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Utgivningsdatum	23.03.2010
Produktnamn	Svarttjära
Kemiskt namn	Tjära
Artikelnr.	60107
Användningsområde	Träskydd, Impregnering

Producent

Företagets namn	Auson AB
Postadress	Verkstadsgatan 3
Postnr.	S-434 42
Postort	KUNGSBACKA
Land	SVERIGE
Telefon	0300-562000
Fax	0300-562001
E-post	eleonor.borgemar@auson.se
Webbadress	http://www.auson.se/
Kontaktperson	Eleonor Borgemar
Utarbetat av	.
Nödtelefon	112: Begär giftinformationscentralen

2. Farliga egenskaper

Klassificering	Xi; R43
Klassificering CLP	Skin Sens. 1; H317
Beskrivning av risk	Kan ge allergi vid hudkontakt.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll
Trätjära	CAS-nr.: 91722-33-7 EG-nr.: 294-436-0	Xi; R43	97 %
Pigment			3 %
Kolumnrubriker	CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnamn = Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i ämneslistan måste översättas om det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vikt%, vol%		
FH/FB/FM	T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F = Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig.		

4. Åtgärder vid första hjälpen

Inandning	Frisk luft och vila.
Hudkontakt	Tvätta huden med tvål och vatten.
Ögonkontakt	Skölj genast med vatten i minst 5 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring	Ge vatten att dricka om den skadade är vid medvetande. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta omedelbart läkare.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel	Pulver, skum eller koldioxid (CO ₂).
Brand- och explosionsrisker	Brännbart. Ej brandfarligt.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder	Använd lämplig skyddsutrustning.
Miljöskyddsåtgärder	Förhindra utsläpp av större mängder i avlopp.
Metoder för rengöring	Samla upp spill i lämpliga behållare. Destrueras enligt gällande bestämmelser.

7. Hantering och lagring

Hantering	Använd föreskriven skyddsutrustning.
Lagring	Inga speciella lagringsförhållanden. Förvaras i originalemballaget.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Exponeringskontroll

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen	Sörj för god ventilation.
Andningsskydd	Andningsskydd behövs normalt inte.
Handskar	Skyddshandskar skall användas vid risk för direktkontakt eller stänk. PVA (Handskan skall ej komma i kontakt med vatten), Nitrilgummi. eller vitongummi (fluorgummi).
Ögonskydd	Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddsglasögon användas.
Hudskydd (av annat än händerna)	Skyddskläder efter behov.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Viskös vätska.
Lukt	Stark.
Färg	Svart
Beskrivning av lösningsförmåga	Löslig i organiska lösningsmedel. Alkohol. Olöslig i vatten.
Löslighet i vatten	Ej löslig i vatten.
Relativ densitet	Värde: = 1000 kg/m ³ Testmetod: ± 20kg
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Värde: = 150-400 °C
pH (leverans)	Värde: ~ 5
Flampunkt	Värde: ~ 80 °C

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet	Stabil vid normal hantering.
------------	------------------------------

11. Toxikologisk information

Övriga upplysningar om hälsofara

Inandning	Kan ge huvudvärk och yrsel.
Hudkontakt	Irriterande. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Ögonkontakt	Irritation. Sveda.
Förtäring	Kan ge: Illamående.

12. Ekologisk information

Övriga miljöupplysningar

Persistens och nedbrytbarhet	Biologiskt lättnedbrytbart.
Andra skadliga effekter /	Inte bedömd som miljöfarlig.

Anmärkning

13. Avfallshantering

EWC-kod	EWC: 03 02 99 Andra träskyddsmedel
Specificera lämpliga metoder för avfallshantering	Destruera enligt regler från lokala myndigheter.

14. Transportinformation

Farligt gods ADR	Status: Nej
Farligt gods RID	Status: Nej
Farligt gods IMDG	Status: Nej
Farligt gods ICAO/IATA	Status: Nej

15. Gällande föreskrifter**Farosymbol**

Sammansättning på etiketten	Trätjära: 97 %, Pigment: 3 %
EC-etikett	Ja
R-fraser	R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
S-fraser	S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S24 Undvik kontakt med huden. S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten. S37 Använd lämpliga skyddshandskar. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
VOC	Produktunderkategori: Lasyr, olja eller bets i tunt skikt för inomhus- och utomhusbruk Tillämpliga gränsvärdet för flyktiga organiska föreningar: 700 g/l Maximala halten av flyktiga organiska föreningar: 10,4 g/l

FAROPIKTOGRAM (CLP)

Signalord	Varning
Faroangivelser	H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelser	P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
EG-direktiv	2006/121/2006
Referenser (lagar/förordningar)	Produkten är klassificerad och märkt enligt EEC-direktiv och nationell lagstiftning.
Lagar och förordningar	Förordning (EG) nr. 1907/2006 Förordning (EG) nr. 1272/2008.

16. Annan information

Ogiltigt från	23.03.2012
Förteckning över relevanta R-fraser (rubrikerna 2 och 3),	R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
Leverantörens anmärkningar	Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds

[redacted] eget prov eller skriftliga råd från oss.
Ansvarig för säkerhetsdatablad [redacted] Auson AB