

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Pistolskum

Datum: 2009-05-06

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET.

Produkt: **TREMCO PISTOLSKUM**

Leverantör/tillverkare: **Tremco – illbruck AB**

Kem/teknisk produktbenämning:

Telefon: 031/570010

Fax: 031/572007

För fyllning, dämpning och isolering av fogar och hålrum

Utfärdare: Tekn. Avd.

2. FARLIGA EGENSKAPER.



Xn Hälsoskadlig



F+ Extremt Brandfarligt

R 20 Farligt vid inandning
 R 36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
 R 42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt

Innehåller isocyanater, se information från tillverkaren.

Behållaren har tryck: Skyddas från solljus och lagras EJ i temperaturer över +50°C. Stick ej hål på behållaren.

Bränn aldrig behållaren, gäller även tömd behållare.

Spruta aldrig över öppen eld eller glödande material.

Håll bort från gnistkällor.

Rökning förbjuden.

Kan bygga upp explosiva gaser om ventilationen är otillräcklig.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Produkten är märkt enligt ”General Classification guideline for preparations of the EU” senaste versionen

3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING.

Ämne:	EINECS	CAS nr	Halt %	Farosymbol	R-Fras
Difenylmetandiisocyanat,					
isomerer och homologer	202-966-0	9016-87-9	25-50	Xn; Xi	R 20-36/37/38-42-43
Dimetyl eter	204-065-8	115-10-6	2,5-10	F+	R12
iso-Butan	200-857-2	75-28-5	2,5-10	F+	R12
Propan	200-827-9	74-98-6	2,5-10	F+	R12

4. FÖRSTA HJÄLPEN.

Allmän information: Tag genast av förorenade/nedstänkta kläder och omhändertag dem enligt föreskrift.

Inandning: Frisk luft och vila. Kontakta läkare om problem kvarstår.

Hudkontakt: Torka av huden med papper eller liknande. Tvätta noga med tvål och vatten. Vid långvarig hudirritation, kontakta läkare.

Stänk i ögonen: Skölj omedelbart grundligt med mycket vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Förtäring: Om symtom finns, kontakta läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND.

Lämpligt släckmedel: Koldioxid, pulver, skum och spridd vattenstråle.

Släckmedel som **ej** skall användas: Skarp vattenstråle.

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Pistolskum

Datum: 2009-05-06

Särskilda risker p g a ämnet/produkten,

Speciell skyddsutrustning för brandmän: Använd tryckluftsapparat. Undvik inandning av explosions- och brandgaser.

Övrigt: Behållare i närheten av brand kyles med vatten. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP.

Personskydd: Sörj för god ventilation. Förvaras åtskilt från andtändningskällor.

Miljöskydd: Ej tillämplig.

Saneringsmetod: Tag upp mekaniskt. Behandla upptaget material enligt föreskrift.

7. HANTERING OCH LAGRING.

Råd för säker hantering: Får endast användas i väl ventilerade områden.

Förebyggande av brand och explosion: Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.

Övrigt: Skyddas mot uppvärmning/överhettning. Förvaras svalt. Uppvärmning medför tryckökning och risk att behållare sprängs.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER.

Begränsning och exponering: Sörj för tillräcklig ventilation på arbetsplatsen.

Ämnen med gränsvärden att beakta:

Ämne

Difenylmetandiisocyanat,
isomerer och homologer

WEL Korttid 0,07 mg/m³
Långtid 0,02 mg/m³
Sen; as -NCO

Dimetyleter

WEL Korttid 958 mg/m³ 500 ppm
Långtid 766 mg/m³ 400 ppm

Andningsskydd: Andningsskydd , friskluftsmask, vid högre koncentration. Korttidsmask, kombinationsfilter A-P2.

Skyddshandskar: Skyddshandskar: Butyl gummi eller nitrilgummi.

Ögonskydd: Skyddsglasögon.

Skyddskläder: Lätta skyddskläder.

Allmänna skyddsåtgärder: Undvik kontakt med ögonen och huden. Undvik inandning av ångor.

Hygieniska åtgärder: Ät, drick, rök och snusa ej under hanteringen. Skydda matvaror och dryck. Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut. Tvätta och vårda huden noggrant efter arbetet. Använd hudsalva i förebyggande syfte.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.

Beskrivning: (Form, färg, lukt): Ljusgul luktfri vätska i tryckbehållare. När behållaren töms bildas ett expanderande ljusgrönt skum.

Kokpunkt: Ej tillämplig

Flampunkt: < 0°C

Ångtryck: --

Expl. Område: Ej tillämplig

VOC: --

Densitet: ca 0,98 g/ml

pH-värde: Ej tillämplig

Lösl. i vatten: Nej

Andra lösn.medel: --

10. STABILITET OCH REAKTIVITET.

Farliga reaktioner: Inga kända om produkten används enligt rekommendationerna.

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Pistolskum

Datum: 2009-05-06

Farliga nedbrytnings-
produkter:

Inga kända nedbrytningsprodukter.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION.

Akut toxicitet:

Hud: Irriterande för hud och slemhinnor.

Ögon: Irriterande effekt

Sensibilisering: Möjlig genom inandning och hudkontakt

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION.

Allmän information:

Vatten risk klass 2 enligt tysk lagstiftning. Farligt för vatten. Får ej komma ut i grundvatten, vattendrag eller avloppssystem. Farligt för dricksvatten redan vid små mängder.

13. AVFALLSHANTERING.

Avfallshantering/Produkt: Omhändertas som farligt avfall.

Avfallshantering/Förorenade förpackningar: Ej förorenade förpackningar kan återvinnas. Förpackningar som inte rengörs skall omhändertas på samma sätt som innehållet.

14. TRANSPORTINFORMATION.

ADR (väg tp): Klass: 2/5F Ämnesnummer: UN-nummer: 1950

IMDR (sjö tp) Klass: 2.1 Sidnr: 2102 Förp.grupp: EMS: F-D, S-U MFAg:

DGR: Klass: 2.1

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER.

Klassificering/märkning: Hälsokadlig / Extremt brandfarligt

Symboler:



Risk- och skyddsfraser:

R 20 Farligt vid inandning
R36/37/38/ Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.S 2 Förvaras oåtkomligt för barn
S23 Förhindra spridning av ånga i luften på arbetsplatsen eller använd andningsskydd.

S 24/25 Undvik kontakt med ögonen och huden.

S 33 Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet

S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

S51 Sörj för god ventilation.

S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S51 Sörj för god ventilation.

Tryckbehållare – får ej utsättas för solljus eller temperaturer över 50°C. Får ej punkteras eller brännas, gäller även tom behållare. Får inte sprutas mot öppen eld eller glödande föremål. Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid användning kan brännbara/explosiva ångluftblandningar bildas. Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall.

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Pistolskum

Datum: 2009-05-06

16. ÖVRIG INFORMATION.

R-fraser

R12: Extremt brandfarligt

R20: Farligt vid inandning.

36/37/38: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R42/43: Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.