

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Reparation & Kakelfix

Datum: 2009-12-21

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produkt: **REPARATION & KAKELFIX**

Leverantör/tillverkare: **Tremco – illbruck AB**

Adress: Box 104
425 02 Hisings Kärra

Kem/teknisk produktbenämning:

Telefon: 031/570010

Cementbaserat reparations och fästmassa


Fax: 031/572007

Utfärdare: Tekn. Avd.

2. FARLIGA EGENSKAPER

Hälsorisker: Produkten innehåller cement som är hudirriterande, särskilt i kontakt med vatten. Produkten irriterar även andningsorganen.

3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING

| Ämne: | CAS nr | EINECS | Halt % | Farosymbol | R-Fras |
|-------------|------------|-----------|--------|--|------------|
| Cement, vit | 65997-15-1 | 266-043-4 | 10-60 |  Xi | R 37/38-41 |
| Kvartssand | 14808-60-7 | | | | |

Riskfrasernas text är utskrivna under punkt 15.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Vila, frisk luft och värme. Kontakta läkare om problem kvarstår.

Hudkontakt: Torka av. Tvätta huden omedelbart med tvål och vatten. Använd fet hudsalva. Sök läkare om problem kvarstår.

Stänk i ögonen: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Förtäring: Framkalla ej kräkning. Låt den skadade dricka mjölk eller vatten och kontakta läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Produkten är inte brännbar.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personskydd: Se till att ventilationen är god. Se punkt 8.

Miljöskydd: Förhindra om möjligt utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller på mark.

Saneringsmetod: Samla upp mekaniskt och lägg i stängd container. Se punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Se till att ventilationen är god. Undvik direktkontakt med produkten, särskilt när den är blandad med vatten. Använd skyddshandskar. Vid dammsugning, eller när det finns risk för damm skall andningsskydd användas.

Lagring: Förvaras torrt i stängd container och utom räckhåll för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Se till att ventilationen är god. Använd andningsskydd gummihalvmask P2, skyddshandskar av plast eller gummi samt skyddsglasögon.

Ämnen med begränsningsvärden:

| Ämne | CAS | Standard | Korttid (KTV) | Nivågräns (NGV) |
|----------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|
| Kvartsdamm, Respirabelt | 14808-60-7 | AFS 2005:17 | -- | 0,1 mg/m ³ |

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Reparation & Kakelfix

Datum: 2009-12-21

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Beskrivning: (Form, färg, lukt): Pasta i varierande kulörer med svag lukt.

| | | | |
|---------------|----|-----------|-----|
| Kokpunkt: | -- | Densitet: | -- |
| Flampunkt: | -- | pH-värde: | -- |
| Ångtryck: | -- | Vatten: | God |
| Expl. Område: | -- | | |
| VOC: | -- | | |

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Vid kontakt med starka syror utvecklas koldioxid och produkten mister sin härdningsförmåga. Härdar vid kontakt med vatten.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Allmänt:

Inandning: Inandning av damm medför stark irritation i näsa, svalg och luftvägar.

Hudkontakt: Medför stark irritation på huden med risk för sårbildning, speciellt efter blandning med vatten.

Ögon: Produkten ger stark irritation vid kontakt med ögonen. Risk för allvarliga ögonskador.

Förtäring: Förtäring medför stark irritation eller frätning i mag- och tarmkanal.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Fara i vattenmiljö: Inga tillräckliga data.

Övrig information: Inga tillräckliga data.

13. AVFALLSHANTERING

Deponering av avfall och överblivet material skall ske enligt lokala rekommendationer. Härdad produkt kan hanteras som normalt industriavfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

| | | | |
|------------|---------------|--------|-------------|
| UN-nummer: | ADR (väg tp): | Klass: | Förp.grupp: |
| | IMDG(sjö tp) | Klass: | Förp.grupp: |
| | DGR (flyg): | Klass: | Förp.grupp: |

Ej transportklassad

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering/märkning: Xi irriterande

Symboler:



Xi

| | | |
|-------------------------|---------|---|
| Risk- och skyddsfraser: | R 37/38 | Irriterar andningsorganen och huden |
| | R 41 | Risk för allvarliga ögonskador |
| | S 2 | Förvaras oåtkomligt för barn |
| | S 22 | Undvik inandning av damm |
| | S 26 | Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare |
| | S 39 | Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd |
| | S 46 | Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten |

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Reparation & Kakelfix



Datum: 2009-12-21

Krominnehållet är mindre än 2 mg/kg torr produkt utan tidsbegränsning.

16. ÖVRIG INFORMATION

Ersätter 2002-04-28 pga övergång till nytt system för säkerhetsdatablad.