

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Superlim Speed 1 & 2

Datum: 2009-10-29

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET.

Produkt: Superlim Speed 1 & 2

Kem/teknisk produktbenämning:
Lim

Leverantör/tillverkare:
Telefon:
Fax:
Utfärdare:

Tremco-illbruck AB
031/570010
031/572007
Tekn. Avd.


2. FARLIGA EGENSKAPER.



Xi: Irriterande

R 36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING.

Ämne:	(CAS nr)	EINECS	Halt %	Farosymbol	R-Fras
Etyl-2-cyanoakrylat	7085-85-0	230-391-5	>90	 Xi	R 36/38/38

4. FÖRSTA HJÄLPEN.

Inandning:	För bort personen från arbetsplatsen. Vila, frisk luft och värme. Kontakta läkare om problem kvarstår
Hudkontakt:	Tag av nedstänkta kläder. Torka av huden med hushållspapper. Tvätta med tvål och ljummet vatten. Drag ej isär ihoplimmad hud. Peta isär försiktigt med ett trubbigt föremål, t.ex. en sked. Cyanoakrylat frigör värme vid härdning. Vid stora droppar kan värme frigöras som genererar brännskador. Vid ev. brännskada behandlas den som normalt efter att limmet tagits bort. Kontakta läkare om problem kvarstår
Stänk i ögonen:	Skölj grundligt med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonfransar fuktiga med vatten tills limmet släpper. Håll ögonlocken stängda tills limmet har släppt. Tvinga ej upp ögonen. Cyanoakrylat framkallar tårar som underlättar vilket hjälper till att limmet släpper. Kontakta läkare, limrester kan finnas kvar som orsakar irritation.
Förtäring:	Skölj ur munnen med vatten. Kontrollera att andningsvägarna är öppna. Produkten härdar omedelbart i munnen, vilket gör det svårt att svälja produkten. Salivutsöndring kommer att separera limmet från munhålan. Detta kan dock ta några timmar. Sök läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND.

I brandsituation använd pulver, skum, koldioxid (CO₂).

Vid brand frigöres giftiga gaser.

Använd friskluftsmask och skyddskläder vid brandbekämpning.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP.

Personskydd:	Använd skyddshandskar och ögonskydd vid risk för stänk. Använd handskar av nitrilgummi eller butylgummi.
Miljöskydd:	Förhindra utsläpp i avloppssystem, vattendrag eller mark. Sanering: Samla upp med sågspån, trasor, sand eller annat absorptionsmaterial. Förvara i lämpligt kärl. Tvätta och skölj av med vatten. Se punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING.

Lagring: Förvaras i väl tillsluten originalförpackning på torr, sval plats.

Hantering: Se till att ventilationen är god. Undvik direkt kontakt med produkten. Undvik användande i små slutna utrymmen. Undvik spridning av gaser. Vid hantering skall god arbetshygien alltid iaktas, särskilt före måltider.

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Superlim Speed 1 & 2

Datum: 2009-10-29

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER.

Ögonskydd:	Orsakar irritation, använd lämpliga skyddsglasögon. Se till att ögonsköljning finns tillgänglig.			
Hud:	Använd skyddshandskar och skyddskläder.			
Inandning:	Orsakar irritation, sörgj för god ventilation.			
Förtäring:	Drick vatten. Framkalla ej kräkning. Sök läkare.			
Begränsningsvärden	Ämne	Std	Nivågränsvärde	Takgränsvärde
	Etyl-2-cyanoakrylat			
	CAS 7085-85-0	AFS 2005:17	2 ppm, 10 mg/m ³	4 ppm, 20 mg/m ³

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.

Beskrivning: (Form, färg, lukt): Färglös vätska med karaktäristisk lukt.

Kokpunkt:	150°C	Densitet:	1040 kg/m ³
Flampunkt:	85°C	pH-värde:	--
Ångtryck:	0,293 mmHg	Lösl. i vatten:	--
Expl. Område:	--	Andra lösn.medel:	Aceton

10. STABILITET OCH REAKTIVITET.

Stabilitet:	Stabil vid normala förhållanden.
Farliga reaktioner:	--
Farliga sönderdelningsprodukter:	Inga om detta dokument följs.
Ämnen att undvika:	Starkt oxiderande ämnen, starka syror, vatten.
Omständigheter att undvika:	Värme och fuktighet

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION.

Inandning:	Kan orsaka irritation av andningsvägarna samt tät känsla över bröstet.
Hudkontakt:	Kan orsaka irritation och rodnad av huden.
Ögonen:	Kan orsaka irritation och rodnad i ögonen. Skölj rikligt med vatten.
Förtäring:	Kan orsaka irritation och rodnad av munhåla och hals.
Övrig information:	Oral LD ₅₀ Råtta > 5 ml/kg

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION.

Produkten skall ej tillåtas komma ut i avloppssystem, vattendrag eller mark där den kan skada befintliga organismer.
 Produkten är biologiskt nedbrytbar, ej bioackumulerande
 Minimala effekter av ekotoxicitet.

13. AVFALLSHANTERING.

Avfall från överskott/ Skall avfallsdeponeras, enligt lokala föreskrifter.
 oanvända produkter:

Restavfall:	Avfallshantering som oanvänd produkt.
Förorenad förpackning:	Skall avfallsdeponeras, enligt lokala föreskrifter.
Övrig information:	Kontakta lämplig lokal myndighet. Tillverkaren ansluten till REPA-systemet.

14. TRANSPORTINFORMATION.

Produkten är ej transportklassad.

UN-nummer:	ADR (väg tp):	Klass:	Förp.grupp:
	IMDG(sjö tp)	Klass:	Förp.grupp:
	DGR (flyg):	Klass:	Förp.grupp:
	MP:	EmS-no:	
	MFAG:	UN:	

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER.

Klassificering/märkning:



Xi: Irriterande

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Superlim Speed 1 & 2

Datum: 2009-10-29

Riskfraser: R 36/38/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden

R 43 Kan ge allergi vid hudkontakt
R 51 Giftigt för vattenlevande organismer
R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Skyddsfraser:

S 2 Förvaras oåtkomligt för barn
S 23 Undvik inandning av gas/ånga
S 24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen
S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

16. ÖVRIG INFORMATION.

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET.

Produkt: Epoxylim Kraft Universal Härdare

Kem/teknisk produktbenämning:
Tvåkomponent epoxylim

Leverantör/tillverkare: Tremco-illbruck AB
Telefon: 031/570010
Fax: 031/572007
Utfärdare: Tekn. Avd.

2. FARLIGA EGENSKAPER.



Xn: Hälsoskadlig

Hälsorisker: Irriterar ögonen och hud. Farligt vid förtäring

3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING.

Ämne: (CAS nr) EINECS Halt % Farosymbol R-Fras

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Superlim Speed 1 & 2

Datum: 2009-10-29

Bisphenol A

90-72-2

20



Xn

R 22-36/38

4. FÖRSTA HJÄLPEN.

Inandning: Vila, frisk luft och värme. Kontakta läkare om problem kvarstår
 Hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder. Torka av huden med hushållspapper. Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om problem kvarstår
 Stänk i ögonen: Skölj grundligt med vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om problem kvarstår
 Förtäring: Drink vatten. Framkalla ej kräkning. Sök läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND.

I brandsituation använd vatten, pulver, skum, koldioxid (CO₂). Använd ej högtrycksspolning då detta kan sprida branden.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP.

Personskydd: Använd skyddshandskar och ögonskydd vid risk för stänk. Använd handskar av nitrilgummi eller butylgummi.

Miljöskydd: Förhindra utsläpp i avloppssystem, vattendrag eller mark.

Sanering: Samla upp med sågspån, trasor, sand eller annat absorptionsmaterial. Förvara i lämpligt kärl. Tvätta och skölj av med vatten. Se punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING.

Lagring: Förvaras i väl tillsluten originalförpackning på torr, sval plats.

Hantering: Se till att ventilationen är god. Vid hantering skall god arbetshygien alltid iakttas, särskilt före måltider.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER.

Ögonskydd: Orsakar irritation, använd lämpliga skyddsglasögon.
 Hud: Irriterande, kan orsaka sensibilisering. Använd handskar av nitrilgummi eller butylgummi. Använd skyddskräm.
 Inandning: Orsakar irritation, sörg för god ventilation.
 Förtäring: Drink vatten. Framkalla ej kräkning. Sök läkare.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.

Beskrivning: (Form, färg, lukt): Färglös vätska med obetydlig lukt.

Kokpunkt:	--°C	Densitet:	1200 kg/m ³
Flampunkt:	--°C	pH-värde:	--
Ångtryck:	--	Lösl. i vatten:	Svårslöslig
Expl. Område:	--	Andra lösn.medel:	--
VOC:	--		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET.

Stabilitet: Kan reagera med syror. Exotermisk reaktion med epoxyharts är möjlig.
 Farliga reaktioner: --
 Farliga sönderdelningsprodukter: Inga om detta dokument följs.

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Superlim Speed 1 & 2

Datum: 2009-10-29

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION.

Inandning:

Hudkontakt: Lång och upprepad hudkontakt kan orsaka allergi.

Ögonen: Stänk i ögonen kan förorsaka irritation.

Förtäring:

Övrig information:

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION.

Produkten skall ej tillåtas komma ut i avloppssystem, vattendrag eller mark där den kan skada befintliga organismer.

Inga provresultat från ekotoxikologiska försök är tillgängliga.

13. AVFALLSHANTERING.

Avfall från överskott/
oanvända produkter: Skall avfallsdeponeras, enligt lokala föreskrifter.

Restavfall: Avfallshantering som oanvänd produkt.

Förorenad förpackning: Skall avfallsdeponeras, enligt lokala föreskrifter.

Övrig information: Kontakta lämplig lokal myndighet. Tillverkaren ansluten till REPA-systemet.

14. TRANSPORTINFORMATION.

UN-nummer: ADR (väg tp): Klass: Förp.grupp:

 IMDG(sjö tp) Klass: Förp.grupp:

 DGR (flyg): Klass: Förp.grupp:

MP: EmS-no:

MFAG: UN:

Ej transportklassad

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER.

Klassificering/märkning:



Xn: Hälsoskadlig

Riskfraser: R 22 Farligt vid förtäring
 R 36/38 Irriterar ögonen och huden

Skyddsfraser: S 2 Förvaras oåtkomligt för barn
 S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Superlim Speed 1 & 2

Datum: 2009-10-29

S 28 Vid kontakt med huden tvätta genast av med mycket tvål och vatten

16. ÖVRIG INFORMATION.
