

# SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Tak & Grundfog

Datum: 2009-04-03


## 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET.

Produkt:	Tak & Grundfog	Leverantör/tillverkare:	Tremco AB
Kem/teknisk produktbenämning:		Telefon:	031/570010
Tät- och fogmassa		Fax:	031/572007
		Utfärdare:	Tekn. Avd.

## 2. FARLIGA EGENSKAPER.

R 10 Brandfarligt  
 R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

## 3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING.

Ämne:	CAS nr	EINECS	Halt %	Farosymbol	R-Fras
Naphta (petroleum) Hydrotreated, heavy,					
Bensen <0,1%	64742-48-9	265-150-3	>30%	 Xn	R10, R65, R66
Oxiderad bitumen	64742-93-4	265-196-4	>30%		

Riskfrasernas text är utskrivna under punkt 16

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN.

Inandning: Sök frisk luft, vila och värme. Kontakta läkare om symtom uppstår.  
 Hudkontakt: Torka av, tvätta med vatten och tvål. Kontakta läkare om besvären kvarstår.  
 Stänk i ögonen: Skölj genast med vatten i flera minuter. Håll ögonen öppna under sköljning. Kontakta läkare om besvären kvarstår.  
 Förtäring: Ge den skadade är vid medvetande, ge några matskedar matolja, grädde eller något annat med hög fetthalt. Om symtom kvarstår, kontakta läkare.

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND.

Släckmedel: Skum, Släckpulver eller koldioxid, CO<sub>2</sub>.  
 Ha dock alltid vatten tillgängligt som särskild säkerhetsåtgärd.  
 Brand- och explosionsrisker: Vid uppvärmning bildas brännbara ångor som kan bilda explosiv gasblandning med luft.  
 Skyddsutrustning: Andningsapparat användes vid brandbekämpning.  
 Annan information: Behållare i närheten av brand förflyttas snarast eller kyls med vatten.

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP.

Personskydd: Se punkt 8.  
 Miljöskydd: Spola ej ned i avloppssystem. Låt ej komma i kontakt med dag- eller grundvatten.  
 Saneringsmetod: Mekanisk uppsamling. Forsla bort uppsamlat material enligt gällande bestämmelser.

## 7. HANTERING OCH LAGRING.

Hantering: Ingen särskild utöver de som anges under punkt 8.  
 Lagring: Lagras svalt i väl tillsluten originalförpackning.

# SÄKERHETSDATABLAD

Tremco Tak & Grundfog

Datum: 2009-04-03

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER.

Ämne	CAS	Enhet	År
Naphta (petroleum) hydrotreated heavy, bensen <0,1%	64742-48-9	8t 50 ppm 8t 350 mg/m <sup>3</sup> Värde 100 ppm Värde 600 mg/m <sup>3</sup>	1989

Begränsningar av exponeringen

På arbetsplatsen:

Sörj för god ventilation. Behållaren förvaras försluten så långt som möjligt. Möjlighet för ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen. EJ rökning, eld, gnistor eller svetsning.

Andningsskydd: Använd andningsmask med filter A vid otillräcklig ventilation.

Handskydd: Lämpliga skyddshandskar är av nitrilgummi.

Ögonskydd Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddsglasögon användas.

Allmänna skyddsåtgärder: Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med ögon och hud. Skyddskläder efter behov.

Hygieniska åtgärder: Ät, drick eller rök inte under arbetet. Använd skyddskräm. Tvätta händerna före raster och hemgång.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.

Beskrivning: (Form, färg, lukt): Viskös vätska med karaktäristisk lukt. Svart.

Kokpunkt:	>150°C	Densitet:	900 kg/m <sup>3</sup>
Flampunkt:	40°C	pH-värde:	--
Ångtryck:	--	Lösl. i vatten:	Olösligt
Expl. Område:	1-7%	Andra lösn.medel:	God löslighet i organiska lösningsmedel

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET.

Stabilitet: Produkten är stabil vid normal hantering.

# SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Tak & Grundfog

Datum: 2009-04-03

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION.

### Toxikologiska data från ämnen

Ämne	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, bensen <0,1%
LD50 oral	Värde: > 2000 mg/kg Försöksdjursart: råtta
LD50 dermal	Värde:> 2000mg/kg Försöksdjursart: kanin
LC50 inandning	Värde: > 5000mg/m3 Försöksdjursart: råtta Varaktighet: 4h
Övriga upplysningar om hälsofara	
Inandning	Huvudvärk. Yrsel. Illamående
Hudkontakt	Rodnad. Hudsprickor. Avfettar huden. Långvarig eller upprepad hudkontakt kan ge eksem
Ögonkontakt	Sveda
Förtäring	Magsmärtor. Kräkningar. Ger liknande besvär som vid Inandning

## 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION.

### Toxikologiska data från ämnen

Ämne	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, bensen <0,1%
Akut vattenlevande, fisk	Värde:>100mg/L Testmetod: LC 50
Akut vattenlevande, alg	Värde: >100mg/L Testmetod: LC50
Akut vattenlevande, Daphnia	Värde: >100mg/L Testmetod: LC50
Akvatisk kommentar	Låg giftighet för vattenlevande organismer. Tillgänglig miljödata tyder på att endast större lokala utsläpp kan utgöra risk
Persistens och nedbrytbarhet	Bryts ned relativt snabbt av naturligt förekommande mikroorganismer
Bioackumulering	Bioackumulerbar i vattenmiljön. Log Pow = 2-7, vilket indikerar en viss potential för bioackumulering (värdena är uppskattade)
Övriga upplysningar	
Andra skadliga effekter /	Förväntas inte ge skadliga långtidseffekter på vattenorganismer
Anmärkning	

## 13. AVFALLSHANTERING.

EWC-kod EWC: 17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges 17 03 01

Produkten är klassificerad som farligt avfall	Ja
Förpackningen är klassificerad som farligt avfall	Nej
Speciella lämpliga metoder för avfallshantering	Destruera enligt regler från lokala myndigheter

# SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Tak & Grundfog

Datum: 2009-04-03

## 14. TRANSPORTINFORMATION.

Farligt gods ADR	Status: Ja UN-nr.: 1139 Klass: 3 Förpackningsgrupp: III Transportbenämning: TÄCKLÖSNING/COATING SOLUTION
Farligt gods IMDG	Status: Ja UN-nr.: 1139 Klass: 3 Förpackningsgrupp: III IMDG Marin förorening: Nej EmS: F-E, S-E
Annan relevant information	Produkterna omfattas inte av bestämmelserna i ADR-S enligt avsnitt 2.2.3.1.5 eller IMDG avsnitt 2.3.2.5

## 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER.

Sammansättning på etiketten	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, bensen<0,1%>30%, Oxiderad bitumen: >30%
EC-etikett	Ja
Riskfraser	R10 Brandfarligt. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
Skyddsfraser	S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. S51 Sörj för god ventilation. S56 Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall.
EEG-direktiv	2006-/121/2006
Referenser (lagar/förordningar)	Produkten är klassificerad och märkt enligt EEC-direktiv och nationell lagstiftning
Lagar och förordningar	Förordning (EG) nr. 1907/2006

## 16. ÖVRIG INFORMATION.

Förteckning över relevanta R-fraser (rubrikerna 2 och 3)	R10 Brandfarligt R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
Leverantörens anmärkningar	Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds eget prov eller skriftliga råd ifrån oss