

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Epoxylim Kraft Universal



Datum: 2009-04-07

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET.

Produkt: Epoxylim Kraft Universal Bas

Leverantör/tillverkare: Tremco-illbruck AB

Kem/teknisk produktbenämning: Telefon: 031/570010

Tvåkomponent epoxylim Fax: 031/572007

Utfärdare: Tekn. Avd.

2. FARLIGA EGENSKAPER.



Xi: Irriterande

Hälsorisker: Irriterar ögonen.
Upprepad hudkontakt kan ge sensibilisering.
Giftig för vattenorganismer.
Kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön.

3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING.

Ämne:	(CAS nr)	EINECS	Halt %	Farosymbol	R-Fras
Bisphenol A	25068-38-6		20	Xi	R 36/38-43-51-53

4. FÖRSTA HJÄLPEN.

Inandning: Vila, frisk luft och värme. Kontakta läkare om problem kvarstår

Hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder. Torka av huden med hushållspapper. Tvätta med tvål och vatten.
Kontakta läkare om problem kvarstår

Stänk i ögonen: Skölj grundligt med vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om problem kvarstår

Förtäring: Drink vatten. Framkalla ej kräkning. Sök läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND.

I brandsituation använd vatten, pulver, skum, koldioxid (CO₂). Använd ej högtrycksspolning då detta kan sprida branden.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP.

Personskydd: Använd skyddshandskar och ögonskydd vid risk för stänk. Använd handskar av nitrilgummi eller butylgummi.

Miljöskydd: Förhindra utsläpp i avloppssystem, vattendrag eller mark.

Sanering: Samla upp med sågspån, trasor, sand eller annat absorptionsmaterial. Förvara i lämpligt kärl. Tvätta och skölj av med vatten. Se punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING.

Lagring: Förvaras i väl tillsluten originalförpackning på torr, sval plats.

Hantering: Se till att ventilationen är god. Vid hantering skall god arbetshygien alltid iaktas, särskilt före måltider.

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Epoxylim Kraft Universal

Datum: 2009-04-07

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER.

Ögonskydd: Orsakar irritation, använd lämpliga skyddsglasögon.
Hud: Irriterande, kan orsaka sensibilisering. Använd handskar av nitrilgummi eller butylgummi. Använd skyddskräm.
Inandning: Orsakar irritation, sörg för god ventilation.
Förtäring: Drink vatten. Framkalla ej kräkning. Sök läkare.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.

Beskrivning: (Form, färg, lukt): Färglös vätska med obetydlig lukt.

Kokpunkt: --°C	Densitet: 1115 kg/m ³
Flampunkt: --°C	pH-värde: --
Ångtryck: --	Lösl. i vatten: --
Expl. Område: --	Andra lösn.medel: --
VOC: --	

10. STABILITET OCH REAKTIVITET.

Stabilitet: Kan reagera vid stark värme med aminer och mercaptans
Farliga reaktioner: --
Farliga sönderdelningsprodukter: Inga om detta dokument följs.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION.

Inandning:
Hudkontakt: Lång och upprepad hudkontakt kan orsaka allergi.
Ögonen: Stänk i ögonen kan förorsaka irritation.
Förtäring:
Övrig information: Oral LD₅₀ 19,2 g/kg

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION.

Produkten skall ej tillåtas komma ut i avloppssystem, vattendrag eller mark där den kan skada befintliga organismer.

Långsamt biologiskt nedbrytbar.

Akut fiskförgiftning: LC₅₀ 1-10 mg/l, 96 h.
Daphnia EC₅₀ 1-10 mg/l, 48h.

13. AVFALLSHANTERING.

Avfall från överskott/
oanvända produkter: Skall avfallsdeponeras, enligt lokala föreskrifter.

Restavfall: Avfallshantering som oanvänd produkt.

Förorenad förpackning: Skall avfallsdeponeras, enligt lokala föreskrifter.

Övrig information: Kontakta lämplig lokal myndighet. Tillverkaren ansluten till REPA-systemet.

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Epoxylim Kraft Universal



Datum: 2009-04-07

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET.

Produkt: Epoxylim Kraft Universal Härdare

Kem/teknisk produktbenämning: Tvåkomponent epoxylim	Leverantör/tillverkare: Telefon: Fax: Utfärdare:	Tremco-illbruck AB 031/570010 031/572007 Tekn. Avd.
--	---	--

2. FARLIGA EGENSKAPER.



Xn: Hälsoskadlig

Hälsorisker: Irriterar ögonen och hud. Farligt vid förtäring

3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING.

Ämne:	(CAS nr)	EINECS	Halt %	Farosymbol	R-Fras
Bisphenol A	90-72-2		20	Xn	R 22-36/38

4. FÖRSTA HJÄLPEN.

Inandning: Vila, frisk luft och värme. Kontakta läkare om problem kvarstår
Hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder. Torka av huden med hushållspapper. Tvätta med tvål och vatten.
Kontakta läkare om problem kvarstår
Stänk i ögonen: Skölj grundligt med vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om problem kvarstår
Förtäring: Drink vatten. Framkalla ej kräkning. Sök läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND.

I brandsituation använd vatten, pulver, skum, koldioxid (CO₂). Använd ej högtrycksspolning då detta kan sprida branden.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP.

Personskydd: Använd skyddshandskar och ögonskydd vid risk för stänk. Använd handskar av nitrilgummi eller butylgummi.

Miljöskydd: Förhindra utsläpp i avloppssystem, vattendrag eller mark.

Sanering: Samla upp med sågspån, trasor, sand eller annat absorptionsmaterial. Förvara i lämpligt kärl. Tvätta och skölj av med vatten. Se punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING.

Lagring: Förvaras i väl tillsluten originalförpackning på torr, sval plats.

Hantering: Se till att ventilationen är god. Vid hantering skall god arbetshygien alltid iakttas, särskilt före måltider.

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Epoxylim Kraft Universal

Datum: 2009-04-07

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER.

Ögonskydd:	Orsakar irritation, använd lämpliga skyddsglasögon.
Hud:	Irriterande, kan orsaka sensibilisering. Använd handskar av nitrilgummi eller butylgummi. Använd skyddskräm.
Inandning:	Orsakar irritation, sörgj för god ventilation.
Förtäring:	Drick vatten. Framkalla ej kräkning. Sök läkare.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.

Beskrivning: (Form, färg, lukt): Färglös vätska med obetydlig lukt.

Kokpunkt:	--°C	Densitet:	1200 kg/m ³
Flampunkt:	--°C	pH-värde:	--
Ångtryck:	--	Lösl. i vatten:	Svåröslig
Expl. Område:	--	Andra lösn.medel:	--
VOC:	--		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET.

Stabilitet: Kan reagera med syror. Exotermisk reaktion med epoxyharts är möjlig.
Farliga reaktioner: --
Farliga sönderdelningsprodukter: Inga om detta dokument följs.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION.

Inandning:
Hudkontakt: Lång och upprepad hudkontakt kan orsaka allergi.
Ögonen: Stänk i ögonen kan förorsaka irritation.
Förtäring:
Övrig information:

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION.

Produkten skall ej tillåtas komma ut i avloppssystem, vattendrag eller mark där den kan skada befintliga organismer.
Inga provresultat från ekotoxikologiska försök är tillgängliga.

13. AVFALLSHANTERING.

Avfall från överskott/
oanvända produkter: Skall avfallsdeponeras, enligt lokala föreskrifter.
Restavfall: Avfallshantering som oanvänd produkt.
Förorenad förpackning: Skall avfallsdeponeras, enligt lokala föreskrifter.
Övrig information: Kontakta lämplig lokal myndighet. Tillverkaren ansluten till REPA-systemet.

14. TRANSPORTINFORMATION.

UN-nummer:	ADR (väg tp):	Klass:	Förp.grupp:
	IMDG(sjö tp)	Klass:	Förp.grupp:
	DGR (flyg):	Klass:	Förp.grupp:

SÄKERHETS DATABLAD

Tremco Epoxylim Kraft Universal

Datum: 2009-04-07

MP: EmS-no:
MFAG: UN:**Ej transportklassad**

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER.

Klassificering/märkning:



Xn: Hälsoskadlig

Riskfraser: R 22 Farligt vid förtäring
R 36/38 Irriterar ögonen och hudenSkyddsfraser: S 2 Förvaras oåtkomligt för barn
S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
S 28 Vid kontakt med huden tvätta genast av med mycket tvål och vatten

16. ÖVRIG INFORMATION.