

GALVACOLOR

Referens: 10678-10725

1. Allmän beskrivning

Skyddande beläggning av zinkfosfat.
Perfekt för märkning av rörledningar.
Primer och ytskikt i ett. Kort torktid.
Officiella RAL-kulörer
överensstämmer med skyddsklassen
C3 (ISO 12944-2).



2. Egenskaper

- Innehåller ej klorerade lösningsmedel.
- Helt fritt från bly och kromat.
- Skyddar metaller och legeringar.
- ISO 12944-2 korrosivitetsklass C3

3. Användningsområden

- Långvarigt korrosionsskydd.

4. Anvisningar

- Skaka sprayburken tills kulan rör sig fritt.
- Får bara användas med god ventilation.
- Avlägsna det mesta av den lösa smutsen med stålborste.
- Lägsta appliceringstemperatur = 10 °C
- Applicera på ren, torr yta.
- Spraya på ungefär 20 à 30 centimeters avstånd.
- Applicera ett tunt och jämnt skikt.
- Bättre resultat uppnås med två tunnare skikt än med ett tjockt skikt. Ytterligare skikt kan appliceras efter 15 à 20 minuter.
- Rengör aerosolventilen genom att vända burken upp och ned och spraya tills bara drivgas kommer ut.
- **Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för alla CRC-produkter.**

5. Typiska produktdata (utan drivgas)

**GALVACOLOR**

Referens: 10678-10725

Utseende	Vätska.
Densitet	1.08 g/cm ³ (@ 20°C).
Flampunkt	15 °C (Closed Cup)
Torktid aktiv produkt	30µm = 20 min
beständighet saltdimma aktiv produkt	> 240 h
Typisk belägningsvikt	30 µm

6. Förpackning

Aerosol 12x500 ML

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida reviderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version CRC_GREEN-GALVACOLOR-20100518
Datum 18/05/2010



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

