

Beskrivning

ME315 är en lösningsmedelsfri specialtejp baserad på modifierad akrylat-dispersion.

Kulör

Svart med vit text

Förpackning

| Artikelnummer | Längd | Bredd | Rullar/ box |
|---------------|-------|-------|----------------|
| 398628 | 25m | 60mm | 12 rullar/ box |

Bruksanvisning

- Kontaktytor skall vara rengjorda från fett, sand, damm etc. Att tejpa på fruset underlag är inte möjligt. Underlaget måste kunna ge tillräckligt med bärighet. På porösa eller fuktiga underlag eller vid låga temperaturer rekommenderas ME904 primer.
- Lossa på skyddsplatsen och montera tejpens på mitten överlappat.
- Lossa gradvis på skyddsplasten och montera tejpens utan veck och utan att tänja ut produkten.
- Verifiera vidhäftningen genom att trycka/stryka manuellt ovanpå tejpens efter applicering. Att använda en liten roller kan ytterligare förbättra vidhäftningen

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



ME315

Folietejp

Användningsområde

ME315 är en enkelsidig tejp som ger en högklassig luft och vädertät förslutning, inom- eller utomhus. Produkten passar till ett flertal applikationsområden där man önskar en försegling mellan olika material som byggsivor, insida av fönster, eller hållbar försegling mellan illbrucks olika väggmembran. En permanent bindning fås på alla tremco illbrucks skyddsmembran för inom och utomhusbruk.

Utmärkande egenskaper

- För inom- och utomhus bruk
- Snabb och enkel att applicera
- Mycket UV-tålig
- Kan användas på delvis öppna fasad-system
- Väder tålig
- Mycket fukttåligt lim
- Utmärkt vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial

Teknisk information

| Egenskap | Test metod | Resultat |
|---|-------------|--|
| Material | | UV-stabilt, lösningsmedelsfritt akrylat dispersion |
| Vidhäftningsstyrka * | DIN EN 1939 | ~35 N/25mm |
| UV tålighet | EN 1849-2 | 12 Månader |
| Åldersbeständighet | | Mycket bra |
| Fuktbeständighet | | Mycket bra, (regntålig) |
| Beständig mot mjukgörare | | Mycket bra |
| Fungerar med de vanligaste byggnadsmaterialen | | Ja |
| Temperaturbeständighet | | -40 °C till +100 °C |
| Användningstemperatur** | | -10 °C till +40 °C |
| Lagring | | Lagras torrt och mörkt |
| Lagringstid | | 12 månader i öppnad originalförpackning |

*beroende på omgivande temperatur och luftfuktighet

**beroende på omgivande temperatur rekommenderas ME904 primer

Produkt rådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
 Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007
 www.tremco-illbruck.com
 info@tremco-illbruck.se