

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Mycket fingraderat
- God färgbärighet
- Kan bredspacklas

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

Vattenbaserat och fingraderat spackel med god färgbärighet.

Användningsområde

För spackling av trä och snickeriarbeten inomhus, spacklet har god öppentid och kan därför användas till bredspackling av t.ex. dörrblad.

Kulörer

Vit

Förpackning

190 ml tub (12 / kartong)

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Appliceras för hand med bredspackel eller japanspackel. Ytorna skall vara rena och fria från fett, damm etc.

Rengöring

Vatten

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid - temperatur

12 månader i oöppnad originalförpackning. Lagras mörkt och svalt, +5°C till +20°C. Förvaras frostfritt.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



PF110

Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se

TEKNISK INFORMATION

Densitet	Ca 1,75
Torrhalt	Ca 75%
Torktid	1 timma vid 1 mm tjocklek. Kan variera pga underlag, temperatur och luftfuktighet.
Användningstemperatur	+5°C till +35°C
Kornstorlek	Max 0,03 mm