

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Vattentåligt
- Elastisk
- Starkt
- Gel konsistens

PRODUKTINFORMATION**Beskrivning**

Starkt, snabbhärdande, kemikalie- och vattentåligt lim utan lösningsmedel som tål maskin- och kemtvätt, speciellt utvecklat för limning av textilier. Limmet har en krämig konsistens och är mycket lätt att arbeta med.

Användningsområde

Ovanstående material går även att limma mot trä, metall mm

Kulörer

Transparent efter härdning.

Förpackning

40 ml tub (12 st / kartong)

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Limmet påföres i strängar på bägge sidor, ”gnid” sedan samman materialen under tryck så att limmet ”väter” hela ytorna och fixera till rätt position och tryck till.
- Efter 10 minuters torktid pressar man på lagningen med strykjärn utan värme eller lägger i press på annat vis.
- Efter 30 minuters torktid skall lagningen pressas med strykjärn i erforderlig temperatur.

Rengöring

Ohärdat lim rengöres med vatten.

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid – temperatur

24 månader öppnad vid +10°C - +20°C.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



CT510

Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se

TEKNISK INFORMATION

Densitet	1,05
Torktid	16-24 timmar
Skinnbildning	Ca 30 minuter
Temperaturbeständighet	-20°C - +60°C
Användningstemperatur	+5°C - +30°C
Kemikaliebeständighet	Klarar vanliga kemikalier i hushållet. Har även testats med goda resultat i kemtvätt.