

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Lättlösligt
- Lättapplicerat
- Mycket god vid häftning
- Klumpar sig inte

PRODUKTINFORMATION**Beskrivning**

Kallvattenlösligt stärkelsesderivat, som löser sig lätt och klumpfritt i vatten. Lösningen har god vidhäftning och är lätt att sprida.

Användningsområde

Främst avsedd för tapetsering av papperstapeter och vinyltapeter med pappersbaksida.

Kulör

Ljusbeige

Förpackning

250 g burk (12 st / kartong)

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Tag ca 7 liter vatten i en hink (för tjocka tapeter 6 liter).
- Håll under omrörning långsamt i 250 gram tapetpulver. När pulvret är nerrört, rör ytterligare några minuter. Låt lösningen stå i 4 – 5 minuter. Rör om då och då.
- Vid beredning av mindre mängd klister beräkna 1 dl klister till 8 dl vatten.
- Appliceras med roller eller pensel.

Rengöring

Vatten före uttorkning

Åtgång

1-lit / 5 m²

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid – temperatur

3 år i oöppnad förpackning i torr och sval miljö. Öppnad förpackning max 6 månader.

Lagringstid färdigt lim: Några dagar under tätslutande lock.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan tilläggande meddelande, i linje med föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



OT205

Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se

TEKNISK INFORMATION

Torrhalt	3,3%
Torktid	Beroende på material, temperatur och luftfuktighet.
Användningstemperatur	+15C° till +25C°
PH	Ca 10