

Beskrivning

Sprayprimer baserad på syntetgummi polymer och lösningsmedel.

Kulör

Transparent

Förpackning

500 ml flaska

Applicering

- Kontaktytorna skall vara torra, damm- och fettfria.
- Täck intilliggande ytor av PU-skum samt golvbeläggningar och dekorativa ytor före sprayning.
- Spraya ytan jämt och grundligt så att hela ytan vätes, om inte upprepa.
- Vid mycket absorberande, dammiga och grova ytor skall primer borstas in i underlaget.
- Igensatt sprayventil tvättas ren med AA290 Skumborttagare och trasa.
- Var noga med säkerheten gällande lösningsmedel – elektriska fält.

Rengöring

Fläckar och spill avlägsnas med AA290 Skumborttagare.

Begränsningar

Färg, lack och plast kan missfärgas v.g. skydda känsliga ytor eller testa kompatibiliteten mot dessa material.

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



ME902

Butylprimer

Användningsområde

Sprayprimer för butyl- och bitumenbaserade band, membran och lim. Förstärker samt förbättrar vidhäftning på grova ytor och vid kall väderlek.

Utmärkande egenskaper

- Sprayfunktion, lätt att påföra
- Förstärker vidhäftningen
- Snabbtorkande
- Transparent

ME902

Butylprimer



Teknisk information

Avluftningstid	+20°C ca 10 minuter
	+5°C ca 20 minuter
	0°C ca 30 minuter
	-5°C ca 40 minuter
Åtgång	1 flaska 500 ml räcker ca 50 löpmeter (40 mm bredd) beroende på underlagets porositet.
Användningstemperatur	Ej under -5°C
Lagringstid – temperatur	18 månader öppnad och torrt vid +5°C till +25°C

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se