

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC1385-11

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

3M All Weather Flashing Tape 8067, Flexibel skarvtejp

Innehavare	3M Svenska AB, Bollstanäsvägen 3, 191 89 SOLLENTUNA Tel: 08-92 21 00, Fax: 08-754 55 37, E-post: kundservice@mmm.com, Hemsida: www.3m.com, Organisationsnr: 556021-9684		
Produkt	3M All Weather Flashing Tape 8067, flexibel enkelhäftande skarvtejp med åldersbeständigt akrylhäftämne, avsedd för luft- och ångspärr.		
Avsedd användning	Skarvning, montering, tätning samt reparation av byggfolie, avsedd för luft-och ångspärr.		
Godkännande	Produkten har verifierats mot certifieringsregel 031. Produkten har också verifierat mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR)		
	BBR		
	Fukt. Allmänt		6.51 första meningen
	Fuktsäkerhet		6.53 första meningen
	Lufttäthet		6.531
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 sidorna 4 och 5, daterad 2012-02-29		
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2012-02-07 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: Diarie nr. 210-12-0013, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut		
	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.		
Importör	Importkontrollen omfattar följande importställe:		

3M Svenska AB, Värnamo

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan


3M Svenska AB, Sollentuna
†
SP SITAC 1002
3M All Weather Flashing Tape 8067
SC1121-11
nr
SP

Bedömnings- FX015633 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
underlag


Kommentarer Byggfolietejpen ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2017-03-14.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Håkan Thiman



Ulf Antonsson